

材油无汽喷浆机PS7I混凝土喷射机

产品名称	材油无汽喷浆机PS7I混凝土喷射机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:PZ 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

材油无汽喷浆机PS7I混凝土喷射机红外线发生器是使用范围较广的红外线发生装置，红外线的强弱直接影响红外线所覆盖区域的温度，由于红外线强弱易于控制，所以能够通过红外线对染色后的皮革进行烘干，且不会灼伤皮革，烘干效果也比较优异，底座上设有控制板，以方便对喷浆机的控制。材油无汽喷浆机PS7I混凝土喷射机为了能不间断的往喷浆机加料，装料斗设置有振动器，在粉末状添加剂溶解后必须同样相对快速地加工含液体的促进剂，因为在这里也可能存在稳定性问题。

喷浆机产品详情

一、除尘喷浆机产品介绍

喷枪转动装置前端设有喷枪摆动架与喷枪摆动缸，大臂后端通过铰接的大臂回转座铰连在往复臂上，大臂前部与大臂回转座之间铰连有大臂仰俯缸，伸缩臂上铰连有大臂摆动缸，大臂摆动缸通过大臂折叠连杆与大臂铰接，往复臂通过下侧的齿条与往复导轨内的齿轮轴啮合连接，齿轮轴与往复马达驱动连接，往复导轨内上部通过滚轴设有滚轮，往复导轨内侧壁上设有导向块。喷浆机既可用于潮式喷浆，也可用于干喷及各类纤维喷射作业，它具有技术先进、结构合理、性能稳定、操作维护方便、使用寿命长等特点，广泛适用于隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业；各种墙体加固喷射细石混凝土；各类工业炉窑、炉衬的耐火材料喷涂成型或修补；护坡绿化、土壤输送和喷射。

二、喷浆机组成结构：

喷浆机主要是由驱动装置、转子总成、风路系统、喷射系统、电气装置、除尘装置等部分组成。

三、喷浆机驱动装置：

密封座上设置的底板上设置有喷浆机构和烘干机构，皮革由放料口进入并贴靠在传送带上，安装支架滑动连接在两个导轨上，导轨与传送带的上表面垂直，步进电机驱动同步齿轮一转动，同步齿带在同步齿

轮一和同步齿轮二的作用下平稳传动，步进电机在预设的转动角度后自动换向，使同步齿带能够快速、平稳的往复运动，安装支架在同步齿带和齿条的啮合下快速在沿导轨做往复运动，设置在安装支架上的吸尘管对皮革进行除尘，除尘后，喷头对皮革进行喷浆染色，喷浆染色后的皮革经过烘干机构烘干后从出料口滑出，整个喷浆过程一次性完成，无需人力多次整平和换向等，大大提高了生产效率。全封闭油浸式减速器安装在机器底部，三级齿轮传动，总传动比约为87，转动效率92%，电动机竖直安装在减速器上，与转子轴平行。

四、喷浆机技术参数：

生产能力 (m/h) 6 ~ 7

集尘装置电机功率 (KW) 1.5

输送距离 (水平/高度) (m) 200/30

流量 (m/h) 360

最大骨料直径 (mm) 20

全压 (MPa) 1.5

输料管内径 (mm) 51

转子转速 (r/min) 11

额定工作压力 (MPa) 0.6 ~ 0.8

主电机功率 (KW) 7.5

耗风量 (m/h) 8

主电机转速 (r/min) 960

上料高度 (m) 1.1

电压等级 (V) 380

综合回弹 20%

外形尺寸 (mm) 1785 × 900 × 1160

机旁粉尘浓度 (mg/m) 15

材油无汽喷浆机PS7I混凝土喷射机代替粉末状添加剂也可以使用粘稠的添加剂或潮湿的粉末，它在混合装置中与水进行混合到相应的混合含量,在持续搅拌器里面使通过配量装置输送的添加剂和通过水输入管路输送的水进行混合并且与上述类似地构成一种溶液和/或弥散剂。材油无汽喷浆机PS7I混凝土喷射机物料在搅拌仓内搅拌成混凝土后输送到混凝土缓冲仓，由双缸混凝土泵吸入并加压后，经混凝土输送管进入喷嘴。