小型美容整形医院污水处理设备

产品名称	小型美容整形医院污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号（注册地址）
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

小型美容整形医院污水处理设备

医院污水处理过程中排出的污泥按每张病床计，每天平均为0.7～1升，含水95%，含有污水中病原体总量的70～80%，必须进行消毒处理。消毒方法有加热消毒、化学药剂消毒、γ射线消毒等。加热消毒的热源通常为蒸汽、电能或生物能(高温堆肥)，有的地区可以用太阳能。或者用焚烧法处理(见污泥焚烧)。化学药剂消毒可用漂白粉、石灰、氨水、液氯或苛性钠等。用漂白粉或液氯时,有效氯用量约为污泥量的2.5%。用碱性药剂时，污泥的pH值达到12后，保持半小时以上，效果最好。

此外，我公司不仅生产卫生院生活污水处理设备，还生产医疗污水处理设备、气浮设备、固液分离设备、污泥压滤机等其他环保设备。

二氧化氯发生器概述：

二氧化氯发生器以氯酸钠和盐酸（31%）为原料，生产以二氧化氯为主、氯气为辅的复合消毒剂。反应系统采用最新耐高温复合材料，最佳的温度和五级反应结构，原料转化率高达80%以上。安装简单，操作、维护方便。原料输送采用进口的电磁隔膜计量泵，运行稳定，计量准确、安全可靠。

小型美容整形医院污水处理设备二氧化氯发生器的特点：

1、设备采用负压曝气、正压注入技术来生产二氧化氯消毒液

2、设备的核心反应器采用耐高温耐腐蚀的复合材料制做，设备使用寿命长。反应器设计为多级塔式结构分级加热，主反应器的反应温度高达70℃，即保证了CLO2 的高含量，又提高了原料的转化率。

3、自动控制系统具有欠压、缺料、超温、缺水等自动报警和保护功能（自动停机）

4、原料输送采用德国、日本、美国、意大利等进口的计量泵，运行稳定可靠。

5、设备的自动控制系统功能强大，LED显示屏可动态显示设备运行的各种工艺参数（温度、压力、液位、投加量、出水余二氧化氯及进水流量等），并可进行手动和自动模式的相互切换。可接受4-20mA的标准出余二氧化氯和进水流量信号，实现余二氧化氯和进水流量的在线闭环控制。同时还可以通过通讯接口实现远传通讯功能。

小型美容整形医院污水处理设备此外，我公司还生产垃圾焚烧炉、气浮机、污泥压滤机、固液分离设备、气浮机等其他环保设备。

对于警告无效者，中国环境报社将采取包括但不限于公开谴责、向国家版权行政主管部门举报、向人民法院提起侵权诉讼等多种措施以维护著作权人的合法权益。届时产生的一切后果由侵权人承担。