

太原铝模板出售 山西展鹏环保科技有限公司 太原铝模板

产品名称	太原铝模板出售 山西展鹏环保科技有限公司 太原铝模板
公司名称	山西展鹏环保科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区乌金山镇
联系电话	15935402852 15935402852

产品详情

山西铝模板 太原铝模板 山西铝模板租赁 太原铝模板销售 山西建筑铝模板

应关注支撑立柱的安装构造:钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U形支托与楞梁两侧间如有间隙,太原铝模板出售,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。应注意扫地杆的设置,在立柱距地面200mm高处,太原铝模板价格,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆,当层高在8~20m时,在最顶部距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆,层高高于20m时,在最顶部两部水平拉杆间分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

山西铝模板 太原铝模板 山西铝模板租赁 太原铝模板销售 山西建筑铝模板

铝模板支撑系统设计要求

(1)内楞应与铝模板的长度方向相垂直,直接承受铝模板传递的荷载;外楞应与内楞互相垂直,承受内楞传来的荷载,用以加强铝合金模板结构的整体刚度,其规格不得小于内楞。

(2)内楞悬挂部分的端部挠度应与路中挠度大致相同,悬挑长度不宜大于400m,支柱应着力在外楞上。

(3)一般柱梁铝模板,宜采用柱箍和梁卡具作支撑横梁配件。断面较大的柱梁,宜用对拉螺栓和钢楞及拉杆。

(4)铝模板端缝齐平布置时，一般每块铝板应有两处楞支撑。错开布置时，其间距可不受端缝位置的限制。

(5)在同一工程中可多次使用的预组装铝模板，太原铝模板，宜采用铝模板与支撑系统连成整体的模架。

(6)支撑系统应经过设计计算，保证具有足够的强度和稳定性。当支柱或其节间的长细比大于110时，太原铝模板租赁，应按临界荷载进行核算，安全系数可取3~3.5。

(7)对于连续形式或排架形式的支柱，应适当配置水平撑与剪刀撑，以保证其稳定性。

山西铝模板 太原铝模板 山西铝模板租赁 太原铝模板销售 山西建筑铝模板

模板及其支架的一般设计规定有哪些？

模板及支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风荷载。

铝模板结构构件的长细比应符合下列规定：支架立柱及桁架受压构件长细比不应大于150；拉条、缀条、斜撑等连系受压构件长细比不应大于200。对于钢杆件受拉构件的长细比不应大于350。

用扣件式钢管脚手架做支架立柱时，对于承重的支架柱，其荷载应直接作用于立杆的轴线上，严禁承受偏心荷载，并应按单立杆轴心受压计算；钢管的初始弯曲率不得大于1/1000，其壁厚应按实际检查结果计算。

太原铝模板出售-山西展鹏环保科技有限公司-太原铝模板由山西展鹏环保科技开发有限公司提供。山西展鹏环保科技开发有限公司（www.sxzphb.com）是山西太原，工程施工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山西展鹏环保科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山西展鹏环保科技更加美好的未来。