

医用美容机滤光片

产品名称	医用美容机滤光片
公司名称	青岛徠奥光电技术有限公司
价格	5.00/片
规格参数	
公司地址	山东省青岛市高新区宝源路780号联东U谷15号楼102户
联系电话	13553055269

产品详情

医用美容机滤光片

产品应用：

E光，IPL，OPT，调Q激光，光子嫩肤，

脱毛等医用美容仪

产品特性：

进口无端离子源技术，膜层致密，高抗光伤

截止深，透过高，抑制快

中心波长稳定

种类齐全，可按要求定制加工

产品规格：

镀膜种类	抗强激光IAD硬膜，进口离子源镀制多层介质膜
波长范围	300-1200nm
高透过率	通带透过率 95%
深度截止	截止带平均透过率 1%
基片材料	可选优质K9，UV熔融石英，蓝宝石等
滤光片结构	单片平片式，台阶式平片，胶合式平片

	立方体，椎体，梯形，插片成品
中心波长	±5nm，±10nm
透光口径	镀膜面100%透光
常用波长及应用	430nm 祛痘、530nm 祛斑、560nm 嫩肤、640nm 脱毛
滤光片特性	通过特定波长，如美白、嫩肤、脱毛的特定光谱 深度截止紫外光和红外光

常用规格：（均可按要求定制加工）（单位:mm）

平片式滤光片	51x15x0.5、56x15x0.5、68x15x0.5、68x12x1、68x13x1、68x14x1、68x15x1、60x50x1、65x60x2
六面体导光块	40x8x6、40x8x8、40x10x8、40x10x10、34x24x7.8、40x15x8、40x18x8、40x26x8、40x30x8、40x34x8、40x38x8、45x40x8、40x40x8、40x20x10、40x40x10、45x15x10、48x40x10、50x38x10、50x40x10、50x50x10、60x25x15、60x50x15、64x34x8、72x57x16
梯形导光块	65x57x50x15、65x57x35x15、65x57x30x12、65x60x50x15、65x60x30x12、50x57x30x12
半导体激光光波导	10x10x2、15x13x2、17x15x3、17x17x3、15x30x2、13x13x60、14-40x87.5x14、12x23x59.5、10x15x80、10x10-12x15-80

产品测试标准：

外观检测：MIL-PRF-13830、环境测试：MIL-STD-810

牢固度测试：MIL-C-48497、减反膜测试：MIL-C-675C