

直中大家具铰链 橱柜门铰链

产品名称	直中大家具铰链 橱柜门铰链
公司名称	俞艳军（个体经营）
价格	1.00/只
规格参数	型号:261、263 类型:普通厚铰 材质:镀镍
公司地址	中国 广东 揭阳市 东山磐东镇南河工业区
联系电话	86 0663 8840757 15813593660

产品详情

型号	261、263	类型	普通厚铰
材质	镀镍	表面处理	电渡
规格	全盖、半盖、内盖		

材料厚度：1.2mm

开启角度：110度铰杯高度：11.3mm欢迎广大客户前来洽谈订购！

铰杯直径：35mm

适用门板厚度：14-23mm

名称：缓冲液压铰链 材料：钢板 1.2mm(主身) 表面处理：镀镍 防锈能力高 开合次数：5万以上

开启角度：90~115度 铰杯深度：11.5cm 铰杯直径：35mm 杯孔距离：45/48mm 用

途：此缓冲液压铰链适用于衣柜、书柜、地柜、电视柜、橱柜、酒柜、储物柜等家具的柜门连接。优点：柔和无声的感觉让家更感温馨舒适，近二十年的铰链生产工艺千锤百炼出来的液压铰链产品做工精致，配合经久耐用的液压缸，已受到越来越多的国内人士的喜爱。它依靠一种全新的技术来适应门的关闭速度，产品通过液压缓冲技术，使门在60°开始自行缓慢关闭，即使用力来关门也会轻柔关闭、保证运动的完美、柔静。装配缓冲铰链使家具更高档，减低冲击力而形成关闭时的舒适效果。

型号	261263	类型	四孔
材质	冷扎钢	表面	电解
规格	直、中、大		

铰链的三种不同的安装方式：

全盖（直弯）：门板全部覆盖住柜侧板，两者之间有一个间隙，以便门可以畅顺的打开。

半盖（中弯）：在这种情况下，两扇门共用一个侧板。他们之间有一个所要求的最小间隙。每扇门的覆盖距离相应地减少，需要采用铰臂弯曲的铰链。

内藏（大弯）：在这种情况下，门位于柜内，在柜侧板旁。它也需要一个间隙，以便门可以畅顺地打开。需要采用铰臂非常弯曲的铰链。

铰链主要安装于橱门，铰链不但要将柜体和门板精确地衔接起来，还要独自承受门板的重量。而橱门的使用又十分频繁，开关次数多达上万次，劣质的铰链，常会因为张力不够，在使用中忽然绷断。

汪氏坤仑的系列铰链，设计精致而细巧，品种规格多样，张力强，灵活耐用，极好地承载着橱门，是橱柜的最佳配件。若您想了解更多，请随时联系我们！无论订单大小，我们都将竭诚为您提供周到的服务，尽最大可能满足您的需求！汪氏坤仑诚邀各地朋友来我厂参观！

汪氏坤仑五金厂是一家专业生产五金配件的现代化企业，现拥有先进的生产设备、专业的制造水平，建立一套科学的现代化管理模式，立“以市场为导向、以信誉求发展、以质量求生存”的经营方针。以卓越的品质和优质的服务使产品在国内市场颇具竞争力，并不断提升自己的品牌形象。汪氏坤仑五金产品从选择到生产都是经过精工细雕，使产品达到自如的完美功能，尽显汪氏坤仑五金产品的国际化品质。在新的世纪里，汪氏坤仑五金将不断研发新产品，以雄厚实力为资源、优秀人才为主导，致力提高设计工业和生产水平，力求以优质完美的产品、新颖的设计、合理的价格、完善的服务立足于市场，与广大同仁新老客户携手共进，共创辉煌。本公司主要经营家俱铰链、液压铰链、阻尼铰链普通铰链等。公司秉承“质量第一、信誉至上”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎各界人士前来洽谈合作！.....

.....
.....

欢迎联系洽谈！

揭阳市汪氏坤仑五金厂

二段力铰链，其特点是关门时门板在45度以前可以任一角度停顿，45度后自行关闭。当然，市场上也有一些厂家生产出30度后就自行关闭的，也有到60度后才关闭的。这要视用户的要求来选取所合的铰链了。所谓青菜豆腐各有所爱。但有一些厂家生产出来的产品不过关，到了80度还不会自行关闭，这就不是设计问题了，消费者千万不要选购，这是ng产品哦！所谓的弹簧铰链，各位试想一下，没有弹力自行关闭，这铰链过关吗？

二段力铰链是现在全球最多用户使用的家具弹簧铰链，因它稍带缓冲，使用寿命长，经济适用性也高，看起来产品档次也会较一段力为高，所以得到消费者的青睐。

我国弹簧铰链产品的生产历史已近二十年，生产工艺在不断提升，产品质量也在不断提高，价格也让消费者得到越来越多的实惠，但近两三年来，不断有生产厂家用不正当的竞争手段来降低成本的同时，也让铰链的质量大打折扣，同是二段力铰链售价相差悬殊，低的出售价格不到一般中等铰链的一半，消费者还没有用或用了不到两个月就开始出现生锈、吱呀怪叫声、两门板不对称一上一下等症状，让人好不气愤。

而这些铰链质量虽差，但往往包装精美，消费者很难辨别，而价格又低，所以往往只能以外貌以价格来进行选购的消费者总是购买到这些产品。那么怎么尽量避免这种情况的出现呢？

选择铰链可以通过以下的行动来进行挑选质量较好的铰链：

- 1、看外观、拿多几个铰链观看，看铰链的样子是否大致保持一至，很多差的铰链厂生产出来的铰链这里黑那里黄的，电镀不稳定，电镀层薄，这样就容易生锈。
- 2、拿着铰链的铁杯，慢慢的像关门的样子关闭铰链，记得一定要慢，你如果感觉这铰链很顺，没有阻碍，连试几个都是很顺，那么这铰链的产品初步来说就合格了。如果你发觉中间有阻碍或有响声，甚至两者兼顾，那你就要小心这铰是否有质量问题了。
- 3、装上门后，稍为用力的向下压一下，看铰链的受力情况如何，如果容易下沉，且较严重，那你就要小心以后门板会出现不对称的现象了。
- 4、用专业的疲劳测试机测试其耐用性，用盐雾测试仪测试其防锈性。这就不是一般消费者所能够达到的了。
- 5、用螺丝刀试多几下铰链的调节螺丝以及铰链尾部的紧固螺丝，看是否容易滑牙，如果容易的话，则要注意这样的铰链用起来是很麻烦的事情。一不能调节，二不稳固。

规格：大弯(内嵌)、中弯(半盖)、直弯(全盖)

材料厚度：1.2mm

开启角度：110度铰杯高度：11.3mm欢迎广大客户前来洽谈订购！

铰杯直径：35mm

适用门板厚度：14-23mm