

汤浅蓄电池NP17-12 12V17AH代理商报价

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 汤浅蓄电池NP17-12 12V17AH代理商报价 |
| 公司名称 | 北京盛达绿能科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:汤浅蓄电池 尺寸规格:见详情 产地:广东 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室 |
| 联系电话 | 18053081797 18053081797 |

产品详情

汤浅蓄电池NP17-12 12V17AH代理商报价

汤浅蓄电池性能特点

无游离酸，电池可倒放90度安全使用。极低的电解液比重，延长寿命。

严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。

密封反应效率高。

1. 维护简单充电时电池内部产生气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
2. 持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不滚动状态，所以即使倒下也可使用。
3. 安全性能优越由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。
4. 自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。
5. 寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。
6. 内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。

浅蓄电汤池NP系列型号参数

规格

型号Model

电压(V)Volts

20小时率容量(Ah)(终止电压1.75V/单格)20Hr Rated Capacity

各小时率容量Rated Capacity(Ah,25)

参考尺寸Approx Dimensions(mm)

参考重量(kg) Approx weight

10h率终止电压1.75V/单格

5h率终止电压1.70V/单格

1h率终止电压1.60V/单格

长Length

宽Width

高Hength

含端子高度Overall height

NP1-6

6

1.0

0.93

0.85

0.6

51

42.5

54

0.25

NP4-6

4.0

3.7

3.4

2.4

70

47

102

105

NP10-6

10

9.3

8.5

6.0

151

50

94

97.5

2

NP0.8-12

12

0.8

0.74

0.68

0.48

96

25

61.5

0.35

NP1.2-12

1.2

1.1

0.7

97

47.5

50.5

0.57

NP2-12

2.0

1.86

1.7

150

20

89

NP2.3-12

2.3

2.1

1.95

1.38

178

34

60

64

0.94

NP2.6-12

2.6

2.2

1.6

134

67

1.12

NP7-12

7

6.5

5.95

4.2

65

2.65

NP24-12

24

22.3

20.4

14.4

175

166

125

8.65

NP38-12

38

35.4

32.3

22.8

197

165

170

13.8

NP65-12

55

39

350

174

NP100-12

100

93

35

407

172.5

210

240