

挤塑板 重庆儒涛保温建材 挤塑板设备一套多少钱

产品名称	挤塑板 重庆儒涛保温建材 挤塑板设备一套多少钱
公司名称	重庆儒涛保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区朝阳路116号附36号
联系电话	13647699960

产品详情

雨期施工时，应在挤塑板表面刮抹JS-1挤塑板界面剂，刮抹应在无明水的状态下进行。若处在烈日暴晒下，挤塑板那种好，挤塑板表面宜用湿布擦拭，轻微润湿阴干。刮抹界面剂，挤塑板，宜适当遮阳，刮抹完毕后，待表面初步结硬，挤塑板设备一套多少钱，宜用喷雾器喷水养护4h。挤塑板开孔外墙外侧模板就位后，根据外模穿墙螺栓的位置，用挤塑板开孔器将挤塑板开洞，挤塑板开孔器应旋转推进，保证开洞的尺寸规矩，并不损伤挤塑板。开洞后安穿墙拉杆及套管。内模就位将外墙内侧模板按预定位置就位，用常规方法合模即可。挤塑保温板竖排至门、窗口时，可根据需要横绑在外墙面上，使其不出现细窄拼条。

挤塑板价格

挤塑板在外模上口楼板厚度范围内要放L型镀锌铁皮，其作用是保护保温板上口，又使墙体浇筑时混凝土不会填入楼板段挤塑板的燕尾槽内。内外模板拆除后，支完楼板模板和绑完钢筋，利用外墙穿孔螺栓，安装外墙辅助模板，即由挤塑板与辅助外模共同起楼板侧模的作用。浇筑楼板混凝土时，混凝土填入挤塑板的燕尾槽，楼板混凝土与挤塑板形成咬和连接，待拆除辅助模板后，整块挤塑板就与外墙结为一体，形成了外墙的外保温层。

防渗抗水，功能安稳

挤塑板的防渗透功能极佳，是杰出的抗水、防潮资料即便通过长期水泡其物理功能仍能保持不变。

便于施工，本钱较低

挤塑板的蜂窝结构使其具有强度，但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆：因而不易破损，并且转移

轻松、不易受损、切开简单，所以运送和装置快捷。挤塑板强度大容重小，用作墙体保温时不会过多地影响结构的承载力，所以不会因其而添加工程本钱。

挤塑板-重庆儒涛保温建材-挤塑板设备一套多少钱由重庆儒涛保温建材有限公司提供。重庆儒涛保温建材有限公司（www.cqrtbw.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领儒涛保温建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！