

XPS挤塑板批发 资阳挤塑板 重庆儒涛保温建材有限公司

产品名称	XPS挤塑板批发 资阳挤塑板 重庆儒涛保温建材有限公司
公司名称	重庆儒涛保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区朝阳路116号附36号
联系电话	13647699960

产品详情

基层墙体必须清理干净。

粘贴挤塑板

1.外墙混凝土基层验收合格后，刷一层界面剂，待界面剂干燥后方可使用。

2.在外墙阴阳角处挂垂直通线，挤塑板胶，每面墙2根，注意使其距墙尺寸一致。当采用分段粘贴时，在开始层弹一道水平线，依垂直立线挂一道水平线，作为粘贴挤塑板的控制线。

粘贴挤塑板前，首先对系统的起端进行包边施工，将20cm宽的标准网与基层粘贴，以便对挤塑板进行翻包。

随着XPS挤塑板的使用范围越来越广，受欢迎程度越来越高，它的需求量也在不断的加大。那么XPS挤塑板的存放问题也是大家比较关心的，下面挤塑板厂家来和大家说说XPS挤塑板在存放时应该注意哪些？

防火问题：

XPS挤塑板属于有机材料，挤塑板做法，有B1级（难燃）、B2级（可燃）和B3级（ ）三个级别，但是不代表不能燃烧，所以我们存放的环境一定要注意干燥度，避免点。因此，为了更好的存放XPS挤塑板，存放时一定要注意周边的环境，检查好是否有物体，资阳挤塑板，注意防火问题。

b2挤塑板厂家目前世界上一些发达国家对建筑物的节能环保采取的一些行之有效措施，并且取得了一定的成效。如丹麦1985年比1972年采暖面积增加了30%，但采暖能耗却减少了318万吨标准煤，采暖能耗占全国总能耗的比重，也由39%下降为28%；美国自从制定和执行一部节能标准至今已节约了大量资金耗费，其中保温隔热材料与制品是影响建筑节能一个重要的影响因素。建筑保温材料的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视，b2挤塑板作为一种新型的保温材料已经被得到广泛的应用。

XPS挤塑板批发-资阳挤塑板-重庆儒涛保温建材公司由重庆儒涛保温建材有限公司提供。“保温材料，绝缘材料，隔热材料”就选重庆儒涛保温建材有限公司（www.cqrtbw.com），公司位于：重庆九龙坡区朝阳路116号附36号，多年来，儒涛保温建材坚持为客户提供好的服务，联系人：张莉。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。儒涛保温建材期待成为您的长期合作伙伴！