

索洁板装饰安装

产品名称	索洁板装饰安装
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:山东地平线 尺寸:1220*2440*6 产地:山东枣庄
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

什么是索洁板？装饰时如何安装？

索洁板的安装方法有五种：薄板粘贴法，开架压制法，装饰条粘贴法，干挂法，暗框压制法。涂抹灰泥时，首先要注意对施工现场底层的确认和清洁。底层应足够干燥以平整底层并清除表面垃圾和灰尘。底层优选是硅酸钙板或防火板。其次，根据装饰板的尺寸和形状，通过划线对底层进行定位。第三，应按照规定的位置牢固地粘贴双面胶带。

什么是索洁板？装饰时如何安装？

一般用法是：墙约3.3m / m²，天花板约4.33.3m / m²。第四，切开水壶的水管，保留烟丝的厚度和宽度（约7毫米）的出口，然后挤压胶水，并在指定位置将橡胶座涂成线性形状（靠近磁带）。/平方米，天花板约为0.6件/平方米。第五，注意双面胶带的剥离，安全取出离型纸。第六，在施加粘合剂之后的10分钟内将装饰板粘附到期望的位置。用手按胶带的位置以使其完全粘着，但在施工过程中请注意不要移动或重新粘附。一般的固化时间为，应在粘合剂的固化期间进行固化。

无机预涂层板通常可以用气动或电动工具铣削和切割，切割柱适用于密集或无齿类型。可以使用特殊的钻头和铣刀对板进行钻孔，开槽和倒角。由于加工而暴露的所有板座都可以用密封漆密封。但是加工时要注意加工方法。用石锯和电动切割机切割时（用于石材切割），请使用NT刀在木板表面上来回拉动数次，将装饰面向外打碎，然后再次打磨掉破裂的表面。在钻孔或打小孔时，可以使用电钻刺穿电线。可以用开罐器直接开孔，也可以先打孔，然后用锯锯开。

