

整形医院手术室污水处理设备

产品名称	整形医院手术室污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

整形医院手术室污水处理设备

在污水处理或水泵前宜设置格栅，格栅井与调节池可采用合建的。

- (1)传染病的格栅应选用自动机械格栅；在普通宜选用自动机械格栅(小规模可根据实际情况采用手动格栅)。
- (2)格栅井应密闭，设置通风罩，收集废气以进行集中处理；
- (3)栅渣与污水处理产生污泥等一同集中，外运焚烧。可采用巴氏蒸汽或投加石灰等。
- (4)设计应遵循《室外排水设计规范》GBJ 14 - 87(1997)等有关规定。

整形医院手术室污水处理设备调节池

- (1)污水处理应设调节池。连续运行时，其有效容积按日处理水量的30~40%计算。间歇运行时，其有效容积按工艺运行周期计算。
- (2)调节池宜分二组，每组按50%的水量计算。
- (3)调节池应采用封闭结构，设排风口，防沉淀措施宜采用水下搅拌。
- (4)调节池产生污泥定期清淘，与污水处理产生污泥一同处理。

加强一级处理效果宜通过两种途径实现：对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。弹性填料使用寿命长、充氧性能好、启动挂膜快、脱膜更新容易、运行简单、耐腐蚀、不堵

塞、不结团。

一级强化处理

污水的一级强化处理一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。过滤的固液分离需要反冲，操作较为复杂，而气浮工艺中气体释放易二次污染。所以污水中一般采用混凝沉淀工艺。

整形医院手术室污水处理设备与已经结束的第一轮督察相比，第二轮督察除按规定要求将国务院有关部门和有关中央企业加入督察对象外，在督察内容上也有变化，规定把落实新发展理念、推动经济高质量发展作为督察内容，进一步丰富了督察内涵。