

索洁板安装时间和成本

产品名称	索洁板安装时间和成本
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:山东地平线 尺寸:1220*2440*6 产地:山东枣庄
公司地址	山东枣庄峰城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

通过正确的索洁板安装节省时间和金钱

正确的施工方法可以大大节省时间和材料，并使墙面装饰更加牢固。
以下是干挂索洁板的正确安装方法。

混凝土墙和轻钢龙骨的制备

准备墙壁和轻钢龙骨压装配件。龙骨需要天堂龙骨，地面龙骨和穿透龙骨。
安装并固定龙骨（方通）以形成水平固定支架，然后根据设计尺寸进行操作。

具体制备无机防火板的具体要求如下：

- 1.开始根据设计尺寸将电路板划分为所需的尺寸。分割盘子时要小心。
首先，根据预先设计的规格划分弹性线。
- 2.用开槽机切出小的凹槽。凹槽的深度为约1cm至1.5cm。凹槽的长度约为10厘米。
上下误差不能超过2 cm。凹槽之间的距离约为50厘米。
- 3，打开小凹槽后，用粗砂纸将板子的四个角磨成弧形，打磨时要避开板子的边缘。
- 4.对于要求高防水性的客户，可以沿电路板边缘均匀喷涂防水涂料，以获得更好的防水效果。

吊装准备

- 1.根据小槽的尺寸切割所需的板吊架
- 2，根据固比调整所需的AB胶，然后涂在方通的前面。

通过正确的索洁板安装节省时间和金钱

粘贴将相应的板子固定在方孔龙骨上，然后悬挂悬挂件，并用气枪和钉子将悬挂件固定到方孔型，以确保板件可以固定并且板件与相邻件之间没有凹凸不平板。