

美容院医疗污水处理设备

产品名称	美容院医疗污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

美容院医疗污水处理设备

污水的一级强化处理宜采用混凝沉淀工艺。混凝、沉淀池应分二组，每组按50%的水量计算。

- 1、污水处理量小于20m³/h时，沉淀池宜设备化，可采用钢结构或其他结构形式的一体化设备，池形宜为竖流式或斜板沉淀池。当污水处理量大于20m³/h时，沉淀池宜为钢筋混凝土结构，池形宜为竖流式或平流式沉淀池。
- 2、当沉淀池体采用钢结构时，必须采取切实有效的防腐措施。
- 3、当采用斜板沉淀池，必须设置斜板冲洗设施。其他形式的沉淀池需采取便于清理、的措施。
- 4、设计应遵循《室外排水设计规范》GBJ 14 - 87(1997年版)等有关规定。

4.2.1对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造

改造应根据实际情况，充分利用现有处理设施，对现有中应用较多的化粪池、池在结构或运行上进行改造，必要时增设部分设施。

有改建场地时，可将调节池用作沉淀池，在化粪池旁增设调节池。

场地不足时可在地面上增设混凝沉淀池。地理适合且技术条件允许时，污水可考虑采用荒地、废地以及坑塘、洼地等塘处理。用作二级处理的塘，处理规模不宜大于5000m³/d。

美容院医疗污水处理设备生物处理

污水采用生物处理，一方面是水中的污染物浓度，达到排放；另一方面可保障效果。生物处理工艺主要有活性污泥法、生物氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等。

1. 工艺特点

活性污泥工艺的优点是对不同性质的污水适应性强，建设费用较低。

活性污泥工艺的缺点是运行性差，容易发生污泥和污泥流失，分离效果不够。

2. 设计参数

(1)曝气池和二沉池设计遵循《室外排水设计规范》GBJ 14 - 87(1997)有关规定；

(2)曝气池污泥负荷根据有机物和氨氮要求，需要时应硝化要求。

污水处理按照处理程度来分可分为一级处理、二级处理和三级处理。

美容院医疗污水处理设备从属性看，现场类问题占比最高，占比43.6%，说明企业在制度执行和现场管理方面还存在较多问题。按专业分，安全基础管理问题最集中，有2846项，说明企业在安全基础管理、设备完好性管理等方面普遍缺失。其中，有些隐患存在重大风险，如使用淘汰落后的工艺和设备，贵州开磷息烽合成氨有限责任公司造气车间采用的合成氨固定层间歇式煤气化工艺，自动化控制程度低、安全性差，易发生泄漏、中毒、爆炸、火灾等生产安全事故，属淘汰落后工艺。53个重点县中，平均隐患数量超过80项的有5个县。