

铁路水泥声屏障非金属隔音屏铁路水泥隔音屏障厂家

产品名称	铁路水泥声屏障非金属隔音屏铁路水泥隔音屏障厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	132.00/平方米
规格参数	产品名称:水泥声屏障 产品材质:水泥 产品形状:长方形
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

贵州重庆铁路水泥声屏障隔音屏，咨询热线:铁路全封闭声屏障隔音屏，铁路透明板声屏障隔音屏，铁路陶瓷水泥声屏障。铁路金属声屏障生产厂家。

铁路水泥声屏障介绍：非金属吸声板是非金属声屏障重要的组成部分，主要用于消声。非金属声屏障分为整体式和插板式。插板式主要材料有水泥穿孔板、珍珠岩、水泥木屑板、GRC等。整体式有珍珠岩、水泥木屑板等。产品特点:整体式非金属吸声板自重大，防撞性能良好，使用年限长。插板式非金属吸声板制作安装方便，屏体色彩丰富。产品用途:高速铁路、轨道交通、铁路、城市高架、高速公路。

非金属声屏障产品尤适用于高速公路、铁路低频噪声治理工程.水泥声屏障可喷涂各种色彩及图案,可以与金属材料、透光材料等组合形成复合结构形式,达到景观装饰的要求.具有以下特点：

- 1) 原材料绿色环保,易于安装,维护方便；
- 2) 耐酸侵蚀、抗老化、耐候性强；
- 3) 防潮（水）性好,美观可塑性好,形式多样；
- 4) 施工安装不受气候制约.

铁路 非金属声屏障单元板安装前要提前做好准备：

- (1) 材料准备：材料准备需按施工计划分步进行,把单元板按规格、型号、数量堆放到指定位置.

(2) 机具准备：测量工具、脚手架、简易吊装机具、设备。

(3) 技术准备：认真审读施工设计详图、排版图,组织施工人员学习,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定。

(4) 场地准备：对堆放场地装卸条件、设备行走路线、提升位置、施工道路、临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通、材料不受损坏和施工安全；堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方；施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。

我们可以通过以下几方面来养护：

一、坚持清洗.透明非金属资料的声屏障,要经常清洗养护,确保屏体满足的通透性和漂亮性。

二、避免划伤损坏.非金属资料,尤其是透明资料类,比方PC板、亚克力板等声屏障,外表较易划伤,且很难修正,所以要加强声屏障透明有些的保护养护。

三、非金属资料的声屏障通常都会习惯当地实践环境状况,外表喷涂颜料,这种喷涂颜色通过2-3年时刻会有必定程度的褪色和变淡,所以大概及时进行补喷涂,坚持屏体的全体漂亮性。

四、铁路非金属声屏障自重比金属声屏障要大许多,所以屏体要加强平常养护,避免屏体损坏,有损害处及时替换。