

PA610/PTFE 美国液氮 QFL-4017-ER-HS 注塑级,35%GF玻璃纤维

产品名称	PA610/PTFE 美国液氮 QFL-4017-ER-HS 注塑级,35%GF玻璃纤维
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA610:PA610 型号:QFL-4017-ER- 产地:美国液氮
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA610/PTFE 美国液氮 QFL-4017-ER-HS

特性:注塑级,35%GF玻璃纤维,5%PTFE(5%铁氟龙)加有脱模剂,热稳定,润滑

一般 灌装机/加固*玻璃纤维增强 热稳定剂添加剂* *聚四氟乙烯润滑剂

特点*良好的脱模剂*热稳定*润滑 处理方法*注射成型 面值物理单元测试方法

比重1.42克/立方公分ASTM D792A标准1183 成型收缩率 流量:24小时0.10度%ASTM

D955 在整个流程:24小时0.70度%ASTM D955 在整个流程:24小时标准0.73%294

- 流量:24小时标准0.15%294 - 吸水率 24小时0.10度%ASTM D570

24小时,23 0.30%标准62 拉伸伸长率 产量3.5度%ASTM D638

产量的3.3%标准527-2 折价3.5度%ASTM D638 休息3.4%的标准527-2