

PA610/PTFE美国液氮QFL-4036-BK8-115 注塑级,30%GF玻璃纤维

产品名称	PA610/PTFE美国液氮QFL-4036-BK8-115 注塑级,30%GF玻璃纤维
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA610:PA610 型号:QFL-4036-BK8 产地:美国液氮
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA610/PTFE美国液氮QFL-4036-BK8-115 特性:注塑级,30%GF玻璃纤维,15%PTFE(15%铁氟龙)润滑特性

一般 灌装机/加固*玻璃纤维增强 聚四氟乙烯润滑添加剂* *润滑特性

处理方法*注射成型 面值物理单元测试方法 比重一点四六克/立方公分ASTM D792A标准1183

成型收缩率 流量：2 4小时0.20度%ASTM D955 在整个流程：2

4小时0.70度%ASTM D955标准294 - 流量：2 4小时标准0.17%294 - 吸水率

2 4小时0.10度%ASTM D570 2 4小时，23 0.22%标准62 拉伸强度

产量149兆帕斯卡ASTM D638 产量150兆帕斯卡标准527-2 折价149兆帕斯卡ASTM

D638 额150兆帕斯卡标准527-2 拉伸伸长率ASTM

D638标准527-2收益率2.6%折价2.6% 弯曲模量 - 8480兆帕斯卡ASTM率D790

- 9700兆帕斯卡标准178