

外墙涂料厂家 生之树涂料天然环保 外墙涂料

产品名称	外墙涂料厂家 生之树涂料天然环保 外墙涂料
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产，产品大量运用于政府重点工程、大型开发商楼盘、各类高档酒店、大中小学等建筑内外墙工程。

生之树涂料与您介绍真石漆对基层墙面的要求：

- 1.坚固。合格的基层，必须达到一定的坚固程度，外墙涂料施工，在判断基层是否坚固时，可将敲打、目测、刮划等多种检测方式结合，以确保基层坚固，合乎施工标准。外墙涂料
- 2.平整。平整是确保涂料装饰效果的一项重要步骤，在细节上应注意：阴阳角垂直、方正、立面垂直等。
- 3.干燥。从技术层面讲，外墙涂料厂家，基层的含水率应 $<10\%$ ，可通过专业仪器进行检测，通常对水泥砂浆而言，在保持通风良好的情况下，夏季14天、冬季28天，其含水率方可达到要求，切不可为了赶工期而忽视基层养护。
- 4.中性：通常施工的水泥砂浆具有很强的碱性，为了防止泛碱现象，应当将基层的PH值趋向于中性，一般来说， $PH<9$ 。
- 5.清洁。基层表面洁净有利于增加涂层附着力，保证施工质量。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产，产品大量运用于政府重点工程、大型开发商楼盘、各类高档酒店、大中小学等建筑内外墙工程。

生之树涂料与您介绍真石底漆涂刷注意点：

外墙涂料底漆的涂刷包括外墙抗碱封闭底漆的涂刷与专用抗碱实色底漆的涂刷。等腻子层充分干燥且打磨完毕、清除浮灰后，开始喷涂或滚涂外墙抗碱封闭底漆一遍，要求涂刷均匀，外墙涂料，不得有漏涂与漏刷现象。施工专用抗碱实色底漆时，该底漆颜色的选用需尽量与真石漆的颜色接近，施工时要涂刷均匀，不得漏涂漏刷，以防止真石漆透底出现发花现象;仿砖工艺所用底漆颜色，可选用分格缝的颜色，减少工艺的繁琐程度。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。外墙涂料

生之树涂料与您分享：

不受造型限制是真石漆优于天然石材的一个重要特点，因此表现建筑物造型美以及复杂图案时可以优先选择真石漆。目前，真石漆主要应用于外墙装饰，在室内装饰中的应用还并不广泛。事实上，在高档场所的内墙应用真石漆，其涂装效果非常豪华典雅，外墙涂料品牌，稳重中不失灵动感。比如音乐厅的内墙，就非常适合应用真石漆进行涂装。

在室内装饰中，除特殊需求外，真石漆应尽量使用平面喷涂工艺。真石漆有着很好的环保性能。

外墙涂料厂家-生之树涂料天然环保-

外墙涂料由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司(yihe.no2.35nic.com)是浙江丽水,室内涂料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在生之树涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创生之树涂料更加美好的未来。