

280度排烟防火阀 熠超通风设备防火阀 排烟防火阀

产品名称	280度排烟防火阀 熠超通风设备防火阀 排烟防火阀
公司名称	日照熠超通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区日照街道文荟社区金汇阳建材市场A片区9间
联系电话	15865349444 15865349444

产品详情

不锈钢防火阀属于防火设备的一种，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。试验证明，这款设备可实现近距离控制和消防远程联动控制。

不锈钢防火阀要定期维护哪些东西？

- 1、定期对不锈钢防火阀填料函和其他密封部件进行调整，必要时更换密封部件，保持静、动密封点的密封性。
- 2、定期对不锈钢防火阀需润滑的部分添加润滑油，外部保持清洁工作。
- 3、定期检查不锈钢防火阀各连接点的连接情况，腐蚀情况，全自动排烟防火阀，必要时更换连接件。

排烟防火阀的功能特点

三、远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型），功能如下：

- 1、具有常闭型排烟防火阀的所有功能。
- 2、可远距离手动开启、手动复位关闭。
- 3、钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)。

四、自动复位型排烟防火阀，功能如下：

- 1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。
- 2、当管道温度达280℃时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、可手动开启。
- 4、阀门开启后，排烟防火阀，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置。
- 5、输出阀门开启信号，3c排烟防火阀，连锁控制排烟风机启停。
- 6、如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换。

不锈钢防火阀在维修过程中注意的几个问题

- 1、存放在通风干燥的仓库中。严禁在户外堆放或存放。阀门两端的板需要堵住。
- 2、安装前检查不锈钢空气阀，280度排烟防火阀，清除内部运输和储存阀门造成的损坏。
- 3、安装前，请注意各部分的螺纹力是否平衡以及提升是否灵活。
- 4、应安装在没有剧烈振动和冲击的地方，以及使用阀门时不会损坏的地方。
- 5、当排放物堵塞时，使用金属杆或硬工具将其清除。注意使用金属杆或硬工具不要损坏阀盘和密封接触面。
- 6、应尽量避免交替使用酸碱介质，以免缩短使用寿命。
- 7、输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

280度排烟防火阀-熠超通风设备防火阀-排烟防火阀由日照熠超通风设备有限公司提供。日照熠超通风设备有限公司（rzyichao.tz1288.com）是一家从事“风机,防火阀,通风管道,螺旋风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“熠超通风设备,风机,防火阀,通风管道,螺旋风管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使熠超通风设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！