

PA610/PTFE美国液氮 QFL-4536 注塑级, 30%GF玻璃纤维

产品名称	PA610/PTFE美国液氮 QFL-4536 注塑级, 30%GF玻璃纤维
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA610:PA610 型号:QFL-4536 产地:美国液氮
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA610/PTFE美国液氮 QFL-4536 特性:注塑级, 30%GF玻璃纤维,15%PTFE(15%铁氟龙),硅胶润滑剂,润滑特性

一般 灌装机/加固*玻璃纤维增强 添加剂*聚四氟乙烯+硅胶润滑剂 *润滑特性
处理方法*注射成型 面值物理单元测试方法 比重1.克/立方公分ASTM D792A
成型收缩率ASTM D955流量: 2 4小时0.20%在整个流程: 0.90%2 4小时 影响面值单元测试方法
缺口悬臂梁冲击强度 (3.18毫米) 90.7焦耳/米ASTM D256熔点
无缺口悬臂梁冲击强度 (3.18毫米) 907焦耳/米ASTM D256熔点 热面值单元测试方法
变形温度ASTM D648负荷下的 1.8兆帕斯卡, 未退火202 ° 羸 可燃性面值单元测试方法
火焰评级-美国UL认证 (0.750毫米) 乙肝UL认证9 注释 1典型特性: 这些是不能被解释为规范。