

吴忠羊绒厂反渗透膜絮凝剂MPS150免费水样检测

产品名称	吴忠羊绒厂反渗透膜絮凝剂MPS150免费水样检测
公司名称	淄博高新区石桥彬盛翔电子商务中心
价格	7.20/公斤
规格参数	品牌:彬盛翔 包装:加厚塑料桶 产地:山东淄博
公司地址	山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场2号楼9层910号
联系电话	0533-3592255 13805337955

产品详情

吴忠羊绒厂反渗透膜絮凝剂MPS150免费水样检测，吴忠市位于宁夏中部，地处宁夏平原腹地，是宁夏沿黄河城市带核心区域。吴忠羊绒厂反渗透膜絮凝剂MPS150免费水样检测，彬盛翔化工生产的MPS150反渗透膜絮凝剂是一款是水溶性有机高分子电解质絮凝剂，产品可以有效絮凝水中的杂质，适用于吴忠地区的羊绒厂反渗透设备系统。彬盛翔化工厂实力雄厚，拥有自己独立的科学实验室，可以为客户提供免费试样服务，欢迎大家来电咨询订购。

下面给大家介绍一下彬盛翔化工生产的MPS150反渗透膜絮凝剂：

MPS150反渗透膜絮凝剂

MPS150 flocculant

用途说明

MPS150反渗透膜絮凝剂是水溶性有机高分子电解质，具有离子度高、水溶性好等特点，并不受水温低的影响，不成凝胶，水解稳定，特别适合各种水源。能有效降低SDI值和减少膜的污堵。可使用于美国陶氏化学公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)和国内等反渗透膜及TFC膜、纳滤膜元件。

产品特点

- 1.与反渗透膜兼容，不在膜表面沉积
- 2.与MPS系列阻垢剂兼容

3.与MPS系列清洗剂兼容

4.耐氯和抗氧化能力强，适用于宽PH范围

5.适合低浊度水和水中有机物的处理

使用要求

加药量：

使用时，建议配成3-5%浓度的水溶液，建议用反渗透出水或除盐水来配制。

单独使用时，投加剂量为1-2mg/l。和其他凝聚剂（铝盐、铁盐）复合使用时，投加剂量为0.3-0.7mg/l。可根据现场的实际情况，用烧杯试验来确定合理使用剂量。

加药点：

一般选在多介质过滤器之前，由计量泵直接投加，或由给水泵抽吸与原水充分混合。

物化特性

外观：	无色或浅黄色粘稠液体
密度：	1.04 ± 0.02
PH值：	5-8
粘度（25℃）：	400-800cps
冰点：	-9

包装与储藏

高强度塑料桶，25kg/桶

有效期为2年，存放温度应在3℃以上

吴忠羊绒厂反渗透膜絮凝剂MPS150免费水样检测，彬盛翔化工专业生产反渗透膜絮凝剂，生产的MPS150反渗透膜絮凝剂可以适用于多种水质，彬盛翔化工厂实力雄厚，可以为客户提供反渗透膜絮凝剂免费试样服务，彬盛翔化工期待与您合作。