

# 珠海地埋式预制泵站

产品名称	珠海地埋式预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露  
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）  
电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求  
< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（  
用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的  
气体或蒸汽）珠海地埋式预制泵站 污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制  
成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修  
设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。  
江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能完美匹配。地埋式预制泵站  
珠海地埋式预制泵站 标准立式雨水泵站主要用于低洼处雨水排放，桥涵积水，低洼处积水..污水提升泵  
站的作用为将远处的污水提升到污水处理厂进行集中处理。由于污水提升泵站经常会全负荷、长时间连  
续工作，并且工况比较恶劣，因此，经常会发生温度过高导致工作不稳定，甚至烧毁的现象。  
地埋式预制泵站 我国的古钱币，能清楚而全面地反映甲骨文、大篆、中篆、小篆、金文、真书、行书、  
楷书等各种书法，真是集我国历代书法之大观。因为历代的帝王，对钱币上的书法都十分讲究，许多钱  
币上的文字，都是由皇帝卸笔亲书，或由著名的书法家撰写。由此可见，我国的钱币史，也是研究书法  
的最好依据。我国最早的文字是象形文，文字的书法美也是建立在以象形为基础、逐步变化出来的线条  
形体结构上的。线条自如，纵横合度，曲直得体，布局美观，疏密协调，横直转折，安排紧凑，皆为书  
法艺术之精华。