

四川打围圈地铁丝网果园防护网公路双边丝护栏网厂家

产品名称	四川打围圈地铁丝网果园防护网公路双边丝护栏网厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	产品名称:打围铁丝网 常用规格:1.8*3米 产品种类:双边丝护栏网
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川打围圈地铁丝网护栏网，公路双边丝护栏网厂家咨询热线。

四川成都圈地围山护栏网，水库隔离防护网规格：

(1) 塑后丝径：3.3mm - 6mm；

(2) 网孔：90mm x 170mm，两边双丝；

(3) 常规尺寸：1.8米x3米；

(4) 立柱直径：48mm

(5) 立柱高度：2100mm预埋柱，1900mm带底座

(6) 附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；

(7) 连接方式：卡接。

圈地围山护栏网，水库隔离防护网安装注意事项

1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。3、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，将隔离栅的安装质量得以保证。

双边丝护栏网在价格上比较便宜，在安装上比较方便，所以许多人选用这种简易护栏。

双边丝护栏网采用盘条作为原材料,经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏网的表面处理为镀锌和喷涂，也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式不同，可选用预埋50cm、加底座等方式。将框架护栏网的网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。

产品优点

1. 网格结构简练 美观实用；

2. 便于运输，安装不受地形起伏限制；

3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；

4. 价格中等偏低，适合大面积采用。

5. 双边丝护栏网结构简单、用料少，加工费低，便于远程运输，因而工程造价低；将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能。现以被用量大的客户普遍接受。

双边丝护栏网用途比较广泛，公路、铁路、公园、河道、水库都可以选用，护栏本身装卸都比较方便，主要就是库存量大，不会耽误工期。