

# 鹤岗环氧沥青胶泥施工技术

产品名称	鹤岗环氧沥青胶泥施工技术
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### 鹤岗环氧沥青胶泥施工技术

环氧沥青胶泥防腐施，防腐漆常温干燥，干后漆膜硬度高，具有极好的附着力耐化学腐蚀性能，较好的耐碱性，涂层坚硬；是\*主要的防腐漆品种。而环氧涂料的性能特点很大程度上取决于固化剂，高性能的环氧涂料必须配套使用高性能和良好施工性的环氧固化剂。但国内研究偏重于环氧树脂，而对固化剂的开发滞后于国外，主要停留在脂肪胺及其改性产品上。为了增进其柔韧性和低温施工性，常常采用相对分子质量高的橡胶和热塑性树脂，这些高聚物与环氧树脂有一定的相容性，固化过程中能产生相分离，在固化中形成海岛结构，从而使固化物具有高强度和高韧性。

环氧沥青胶泥它的主要特性有：

- 1、耐海水等多种盐溶液的腐蚀；
- 2、拥有着优良的防腐性能；
- 3、对土壤介质有着良好的耐蚀性能；
- 4、拥有着良好的附着力、耐冲击性和耐磨性等等；

环氧沥青胶泥防腐使用推荐：

- 1、使用普通级的防腐处理，使用底漆和面漆的无气喷涂，其干膜厚度在200um以上；
- 2、用玻璃纤维布增强的环氧沥青包进行涂层的加强。干膜厚度在400um以上；
- 3、特级是使用底漆加面漆，玻璃纤维布面漆和玻璃纤维布面漆，干膜厚度在600um以上。

由于采用了防腐性能优异的橡胶改性，使涂层的物理机械性能、电绝缘性能、耐磨性能、耐杂散电流性能、耐热、耐温性能等更佳。一次成膜厚。溶剂含量低，一次成膜厚，施工道数少，施工方法与传统的环氧煤沥青涂料相同。环氧煤沥青漆不锈钢因其\*\*的防腐蚀性，是修建、制作和工业领域广泛运用的金属材料。