

武钢镀锌卷 0.6mm 无花 【275克锌层镀锌】

产品名称	武钢镀锌卷 0.6mm 无花 【275克锌层镀锌】
公司名称	上海毕索国际贸易有限公司
价格	3990.00/吨
规格参数	武钢镀锌卷:厚度0.6mm 武钢镀锌卷:275克镀锌层 武钢镀锌卷:产地：武钢镀锌卷
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢9125室
联系电话	13052537622

产品详情

选用镀锌带钢的质量好坏，要从两考虑。首先是钢的质量，其次是镀层的质量。武钢镀锌卷 0.6mm 无花 【275克锌层镀锌】

镀锌带钢分为热镀和冷镀，热镀指的是火镀，热镀锌带钢的质量好坏主要看钢材材质和它的热处理情况，当然还包括热镀锌的上锌量。比如：一般带钢热镀锌有60克、80克、120克不等。冷镀的镀层厚度不会超过15微米，热镀镀层厚度不会低于30微米，甚至更多。正规的镀锌带钢生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌（冷镀）。我们一般所说的镀锌带钢指的是热镀锌带钢，我国北方诸多带钢工厂上锌量只做到40克左右，众所周知，上锌量的多少直接影响到管材的抗腐能力强弱。质量不合格的带钢主要表现在管材表面有裂纹、龟裂，如若火候掌握不好则可能造成材料过硬，对于镀锌管的弯曲工作会有不同程度的影响。

廊坊奥德隆金属有限公司有多年的镀锌生产经验，是一家具有专业技术和先进设备的河北镀锌带钢生产厂家。公司位于京津保的三角交叉中心，交通便利，地理位置优越，环境优美，我公司凭借着多年的经营理念和技术方针赢得了广大消费者和企业的认可与信赖，并取得了多种荣誉。我们的产品远销国内外，欢迎广大新老客户到我公司洽谈合作。

镀锌带钢是把冷轧或热轧，长而窄的长条钢板不同程度的镀上一层叫做（锌、铝）的原料。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。热镀锌带钢基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌-铁合金层。合金层与纯锌层、带钢基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。武钢镀锌卷 0.6mm 无花 【275克锌层镀锌】

生产工艺

第一阶段

把整卷的带钢进行酸洗除污，达到表面光亮干净。

第二阶段

热浸锌：酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗。然后送入热浸镀槽中，进行镀锌。

热镀锌：酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，送入连续退火炉后进入镀锌槽中，进行镀锌。

直镀锌：酸洗后，送入连续退火炉后进入镀锌槽中，进行镀锌。

第三阶段武钢镀锌卷 0.6mm 无花【275克锌层镀锌】

带钢镀锌后盘起入库，镀锌层可根据客户需求，一般不小于50g/平方米，其中任何试样不得小于48g/平方米。

产品性能

后期处理

镀锌带钢的后处理包括三方面，钝化、预磷化和涂油。首先要对镀锌带钢进行钝化处理，可以改善镀锌层的表面结构和光泽，提高镀锌层的耐蚀性能及使用寿命，并能改善涂层与基体金属的结合力。钝化处理主要采用铬酸盐钝化。在钝化液中添加一些活化剂，如氟化物、磷酸或硫酸等，使得钝化后得到较厚的铬酸盐膜。当钝化液中有氟化物时可降低钢带表面张力，加速成膜反应，并能增加化学抛光作用，使钝化膜细致光亮。

镀锌带钢的应用效果符合现代需求，在如今已经广泛作为建筑材料使用。镀锌带钢具有多年不生锈、耐腐蚀的特点，它可以做到不受外界不良影响，始终保持自身性能和外观。在使用镀锌带钢的过程中，为了提高其作业效能和自身特性，可以对镀锌带钢成品进行后处理，使其性能表现更加出色。

镀锌带钢用途武钢镀锌卷 0.6mm 无花【275克锌层镀锌】

镀锌带钢一般是用来制作钢管，如：大棚管、饮水管、暖气管、煤气输送管；还可以应用于建筑、轻工、汽车、农牧渔业及商业等行业。

其中建筑行业主要用于制造防腐蚀的工业及民用建筑屋面板、屋顶格栅等；轻工行业用其制造家电外壳、民用烟囱、厨房用具等；汽车行业主要用于制造轿车的耐腐蚀部件等；农牧渔业主要用做粮食储运、肉类及水产品的冷冻加工用具等；商业主要用作为物资的储运、包装用具；钢结构檩条（C，Z型钢）；轻钢龙骨、吊顶龙骨等。