

瓦斯抽放采样器,FW-2型高负压瓦斯采取器使用方法

产品名称	瓦斯抽放采样器,FW-2型高负压瓦斯采取器使用方法
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:FW-2 名称:高负压瓦斯取样器 适用范围:煤矿
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

FW-2型高负压瓦斯采取器用途：FW-2型高负压瓦斯采取器，是用于抽放瓦斯管路系统，采集负压状态下瓦斯气样的专用工具。高负压瓦斯采取器的结构：本采取器有进气接头、出气接头、胶塞阀、拉杆、活塞、气筒及密封圈等部件组成。FW-2型高负压瓦斯采取器主要技术参数取气负压：0~85KPa 重量：1.3Kg

FW-2型高负压瓦斯采取器使用方法

1. 采取气样前，应将采取器侧面进气接口与孔板流量计入口端测量嘴连接；顶端出气接口与瓦斯检定器连接。
2. 抽气时，侧面进气接头内的胶塞阀自动打开，高负压瓦斯流入气筒内。
3. 打气时，应快速推动活塞，促使顶端出气接头内芯阀打开，侧面进气接头内胶头塞阀自动关闭，瓦斯流入到高浓度瓦斯检定器

FW-2型高负压瓦斯采取器使用注意事项

1. 使用前，检查胶塞阀是否密封，若有破损漏气，应及时更换。