

TPEE G3548L TPEE G3548L

产品名称	TPEE G3548L TPEE G3548L
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

产品详情

TPEE是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物，TPEE性能特点是具有橡胶的弹性和工程塑料的强度，与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命。

【TPEE】热塑性聚酯弹性体是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用。

【应用】发动机进气管，加工进气管的方法通常采用3-D或负压式吹塑，这是一种用相对简单而且低成本的模具来制作较长的中空管的成型技术。方便简单的安装和加工工艺使得TPEE在这一零部件的生产中得到广泛应用。吹塑成型可以减少部件的数量和安装的流程，从而使部件成本小于传统橡胶方案。

Hytrel 6356代理美国杜邦TPEE海翠料

产品中文名称：热塑性聚酯弹性体

产品英文名称：Thermoplastic elastomer,ether-ester

商标名及牌号：Hytrel G3548L

常用名称：TPEE

商标名 牌号：Hytrel G3548L

化学品中文名称：热塑性聚酯弹性体

化学品英文名称：Thermoplastic elastomer,ether-ester

供应商：DuPont(杜邦)

产品特性：高韧性 弹性好 耐蠕变 高抗冲 抗疲劳性好

抗弯曲性好 耐温变 耐化学性好

英文缩写名：TPEE

中文俗名：热塑性聚酯弹性体