

封阳台施工 永正兴

产品名称	封阳台施工 永正兴
公司名称	武汉永正兴钢质门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区长丰科技产业园D2栋
联系电话	13607154403

产品详情

武汉永正兴钢质门窗有限公司是专业从事断桥铝门窗、塑钢门窗、铝合金阳台、阳光房、装配式轻钢别墅配套等项目。主要产品为单玻璃和双玻璃推拉门、平开门、推拉窗、平开窗、圆弧窗以及各种彩色复膜塑钢门窗。彩色塑钢门窗颜色可根据用户要求设计，确保10年不褪色。

质量决定一切：无论您用阳台做什么，阳台的封装质量将决定一切。如果将阳台上的铝合金窗户，与墙壁上的同等门窗相比，很显然，前者的质量要求比后者要高得多。因为阳台三面凌空，几面都要受到风吹，其受力要比普通窗户大得多。另外，许多阳台在设计时，就没有考虑阳台今后的封装问题，在阳台的顶部和护栏根本就没留窗扇“落脚”的地方。因此，安装不善就很容易出事故。

武汉永正兴钢质门窗有限公司是专业从事断桥铝门窗、塑钢门窗、铝合金阳台、阳光房、装配式轻钢别墅配套等项目。主要产品为单玻璃和双玻璃推拉门、平开门、推拉窗、平开窗、圆弧窗以及各种彩色复膜塑钢门窗。彩色塑钢门窗颜色可根据用户要求设计，确保10年不褪色。

平封阳台的施工规范

无论使用塑钢窗还是铝合金窗，封阳台前都应准确地测量阳台封闭面的尺寸，在施工现场外按尺寸加工制作窗户框、扇后，运抵施工现场。在安装前，应检验窗户尺寸与封阳台的洞口尺寸是否一致。安装前应先清理阳台洞口的基层，要求将窗户紧靠墙体的基层材料清除，封阳台施工，并在固定点打孔，预设膨胀螺栓或塑料胀销，以便固定窗体。安装窗户时，应首先将窗户稳坐在洞口处，并用木模子固定其位置，将窗户上的固定钢片安装眼套在膨胀螺栓上，用螺母紧固，全部固定钢片安装完以后，用水泥砂浆

将洞口两侧抹平，将固定钢片全部埋入水泥砂浆中。待水泥砂浆干硬后即可进行面层装饰，注意要及时擦净窗户框上的浆液，防止污染窗框

武汉永正兴钢质门窗有限公司是专业从事断桥铝门窗、塑钢门窗、铝合金阳台、阳光房、装配式轻钢别墅配套等项目。主要产品为单玻璃和双玻璃推拉门、平开门、推拉窗、平开窗、圆弧窗以及各种彩色复膜塑钢门窗。彩色塑钢门窗颜色可根据用户要求设计，确保10年不褪色。

阳台地面的防水，首先要确保地面是有坡度的，把排水口设置在低的一边;第二点则是要保证阳台和客厅或者是卧室的地面至少要有2-3公分的高度差，以防止大风大雨的情况下，雨水向室内灌入。卫浴间和厨房对于防水涂料的性能要求相差不大，因此可以选用同一种防水涂料。但阳台不同，阳台常受到自然环境的侵袭，没有优良的性能和良好的保护措施，难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。

封阳台施工-永正兴(推荐商家)由武汉永正兴钢质门窗有限公司提供。武汉永正兴钢质门窗有限公司(www.yzxmc.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，永正兴一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。