

## kv可挠管 可挠管 跃峰

产品名称	kv可挠管 可挠管 跃峰
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

## 产品详情

可挠管可以随意弯曲这就决定了可挠管在使用的时更加的方便，相比较于其他的管类可挠管的优势不止这些，可挠管本身具有可挠性好、防腐能力好，连接、搬运方便，省时省力等优势，与传统的电气配管材料相比，在施工方法上具有以下三大优势。

### 1、施工后期，弊端少

可挠电气导管在切割及连接过程中，不会产生毛刺，因而不会刺破电线外层绝缘皮，从而可以大大增强安全系数，而普通钢管切割和焊接过程中，很容易产品毛刺。

### 2、施工便捷，工序少

可挠电气导管可以在任意长度内切割，切断后可以通过专用的管件自由连接，而不受现场作业范围的影响。KZ可挠管的可挠性好，可以根据不同的施工条件及弯曲度数要求进行弯曲，与钢管采用机械煨弯相比，可以大大节省工时。

### 3、搬运方便，更安全

可挠金属电线保护套管重量是同型号钢管重量大的1/3，而且成品是包装成50M的盘状，防水可挠管，所占体积小，重量轻，不需要大型设备参与搬运，从而在一定程度上，减轻了劳动强度，降低了施工搬运过程中的安全风险。

可挠金属管：可挠(金属)电线保护套管，基本型KZ材质为外层热镀锌钢带绕制，而成内壁特殊绝缘树脂层，防水型KV在基本型基础上外包塑软质聚，阻燃型KVZ在基本型基础上，外包覆软质阻燃聚。随着社会的不断发展，人们对于生活的要求越来越高，其中可挠管KZ基本型的应用发生了巨大的变化，它的应用领域非常广泛，而且其材质是得到了广大用户认可的，可挠管的接头是通过连接螺母来控制的，而且位置是在盒子的内壁上面，我们通过用扳手拧紧连接头上面的螺母来达到紧固的效果。所以说它在操作

起来是非常方便的，可挠管产品在设计上有着很多的技术要求，在使用可挠管进行保护套管穿插设备时，会受到明显的机械冲力，这时就需要采用保护措施，更好的让我们的产品进行施工。施工中对于位置的要求也是由尺寸控制的，kz可挠管，例如在管子的终端，转弯点，电器具和设备的边缘距离都要达到150mm-300mm，在管路中的固定卡子距离要达到0.5-1m的距离，它固定点的距离要均匀协调，偏差不能大于30mm。水平或垂直敷设的明配可挠金属电线保护套管，其水平度或垂直度允许偏差为5%，全长偏差不应大于管内径的1/2。可挠电气导管保护套管暗配时，宜沿近的路线敷设，并应减少弯曲，kv可挠管，埋入建筑物内的金属套管，与建筑物表面的小距离不应小于15mm；在现浇混凝土内敷设时应与钢筋固定，固定间距不应大于500mm。可挠金属管配管后穿线时，管内导线包括绝缘层在内的总截面积，不应大于管内空截面积的40%。

可挠（金属）电线保护套管（现称可弯曲金属导管），基本型KZ材质为外层热镀锌钢带绕制而成内壁特殊绝缘树脂层，防水型KV在基本型基础上外包塑软质聚乙烯，可挠管，阻燃型KVZ在基本型基础上外包覆软质阻燃聚乙烯，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到130mm。超小口径金属电线保护套管（内径3mm-25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护。可挠管优势有以下几点：1.强度大，也就是盛泽公司所倡导的环钢度。具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。2.可挠定型效果好，同样情况下可挠电气导管放置在同一位置定型效果佳。3.单位比重高，也就是质量大。4.防水性更佳。

kv可挠管-可挠管-跃峰由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。“可挠管,金属穿线管,普利卡管,可挠电气导管等”就选廊坊跃峰金属制品有限公司（[www.lfyfgs.com](http://www.lfyfgs.com)），公司位于：河北省廊坊市永清工业园区，多年来，跃峰坚持为客户提供好的服务，联系人：马经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。跃峰期待成为您的长期合作伙伴！