

# 不锈钢丝外编管

产品名称	不锈钢丝外编管
公司名称	咸阳一化橡胶制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	材质:不锈钢丝外编加石棉布 用途:液压、气动、燃油系统等 工作温度:-40~100 ( )
公司地址	陕西省咸阳市秦都区西华路1号
联系电话	0910-33626243 15929355987

## 产品详情

材质	不锈钢丝外编加石棉布	用途	液压、气动、燃油系统等
工作温度	-40~100 ( )	公称外径	6-76 ( mm )
壁厚	0.5-4.5加石棉层 ( mm )	长度	1000000 ( m )

不锈钢丝外编加石棉布 ( 耐高温 ) 压力范围：一层钢丝：1.5~32mpa 两层钢丝：2.6~56mpa  
三层钢丝：3.0~60mpa

钢丝编织胶管主要用于飞机燃油,矿井液压支架,油田开采,工程机械设备的液压系统中,用来输送高温、高压的煤油、机油,红油(易燃易爆介质),实现压务传递。产品结构:主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、层钢丝编织层、耐天候的合成橡胶外胶层组成,内胶层具有使输送介质承受压力,保护钢丝不受侵蚀的作用,外胶层保护钢丝不受损伤,钢丝层是骨架材料,起增强作用。产品用途:高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开发,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)及水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)等和液体传动。

高压胶管主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成,内胶层具有使输送介质承受压力,保护钢丝不受侵蚀的作用,外胶层保护钢丝不受损伤,钢丝层是骨架材料起增强作用。产品主要用于矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑、各种以及各工业部门机械化、自动化,液压系统中输送具有一定压力(较高压力)和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、燃油、润滑油)及水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)等和液体传动用,最高耐工作压力可达60mpa