

# 广东不锈钢管道循环水泵配件 晗硕泵业

产品名称	广东不锈钢管道循环水泵配件 晗硕泵业
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

## 产品详情

### 高扬程水泵用于低扬程抽水

一些管道离心泵用户认为抽水扬程越低，电机负荷越小。在这种错误认识的误导下，选购水泵时，常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言，当水泵型号确定后，其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小，因而扬程越高，流量越小，消耗功率也就越小。反之，扬程越低，流量越大，消耗的功率也就越大。因此，为了防止电机过载，一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时，电机容易过载而发热，严重时可烧毁电机。若应急使用，则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口)，以减小流量，防止电机过载。注意电机温升，若发现电机过热，应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解，有些机手认为堵塞出水口，强制减少流量，会增加电机负荷。其实正好相反，正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀，为了减小机组启动时的电机负荷，应先关闭闸阀，待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。

沼气增压泵与其它泵的区别气密性好：从进气到出气口进行严格的气密性检测，不漏气。流量大，从0.3立方米/min到90立方米/min.可以根据需要选择不同的机型。寿命长：气路和电路严格分开，不会因气体富含水气而影响电气寿命，农田管道泵选型，维修性好：用简单工具和配件就能自己维修。防爆电机压力流量在一定范围内可以调节工作原理沼气增压泵利用两个转子相互挤压的功能，将低压沼气输送出去，在在挤压的过程中产生高压压力。

ISW100-160离心管道泵供输送净水及物理化学性质类似于净水的其它液体之用，合用于产业和城市给排水

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。型号意义

ISW100-160离心管道泵

维修便利：更换密封、轴承、简易便利。

故障率低：结构简朴公道，枢纽部门采用配套，整机无端障工作时间大大进步。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

运行平稳：泵轴的同心度及叶轮优异的消息平衡，保证平稳运行，振动。

广东不锈钢管道循环水泵配件-晗硕泵业(图)由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司（[www.hanshuoby.com](http://www.hanshuoby.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！