

# 喷灌机增压泵厂家 晗硕泵业 喷灌机增压泵

产品名称	喷灌机增压泵厂家 晗硕泵业 喷灌机增压泵
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

## 产品详情

ISW100-160离心管道泵供输送净水及物理化学性质类似于净水的其它液体之用，合用于产业和城市给排水占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。型号意义

ISW100-160离心管道泵

维修便利：更换密封、轴承、简易便利。

故障率低：结构简朴公道，枢纽部门采用配套，整机无端障工作时间大大进步。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，喷灌机增压泵厂家，除电机微弱声响，基本无噪音。

运行平稳：泵轴的同心度及叶轮优异的消息平衡，保证平稳运行，振动。

1、电机：将电能转化为机械能的主要部件。2、泵座：是泵的主体，起到支撑固定作用。3、叶轮：离心泵的核心部分，喷灌机增压泵，它转速高、出力大，叶轮上的叶片又起到主要作用，叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑，以减少水流的摩擦损失。叶轮的分类开式叶轮：适用于输送含有较大量悬浮物的物料，效率较低，输送的液体压力不高。半闭式叶轮：适用于输送易沉淀或含有含有固体颗粒、纤维等悬浮物颗粒的物料，效率也较低。闭式叶轮：适用于输送不含杂质的清洁液体，效率高。4、泵轴：电动机相连接，喷灌机增压泵哪里有，它是传递机械能的主要部件。5、机械密封：保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。

齿形联轴器

齿形联轴器挠性较好，有自动对中性能。检修时一般按以下方法进行：

- 1、检查联轴器齿面啮合情况，其接触面积沿齿高不小于50%，沿齿宽不小于70%，喷灌机增压泵报价，齿面不得有严重点蚀、磨损和裂纹。
- 2、联轴器外齿圈全圆跳动不大于0.03mm，端面圆跳动不大于0.02mm。
- 3、若须拆下齿圈时，必须用专用工具，不可敲打，以免使轴弯曲或损伤。当回装时，应将齿圈加热到200左右再装到轴上。外齿圈与轴的过盈量一般为0.01~0.03mm。
- 4、回装中间接筒或其它部件时应按原有标记和数据装配。
- 5、用力矩扳手均匀地把螺栓拧

喷灌机增压泵厂家-晗硕泵业-喷灌机增压泵由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司（[www.hanshuoby.com](http://www.hanshuoby.com)）位于安国市路景工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晗硕泵业在离心水泵中享有良好的声誉。晗硕泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晗硕泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。