

昆明铜芯多芯软线价格 昆明铜芯多芯软线 多林电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 昆明铜芯多芯软线价格 昆明铜芯多芯软线 多林电缆 |
| 公司名称 | 云南多林电缆有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市官渡区春城路与昌宏路交叉口宏盛 达五金机电市场5号门7幢10号 |
| 联系电话 | 13888511500 |

产品详情

字母B系列归类属于布电线，电压：450/750V。（例如：作室内电力线，把它钉布在墙上）。

字母V代表PVC聚绿乙烯，也就是塑料绝缘层（PS：一个V代表一层绝缘两V代表双层绝缘）。

字母L代表铝线，无L表示的是铜线。

字母R代表软线的意思，要做到软，就是增加导体根数，减少每根线的直径。

云南多林电缆有限公司一贯秉承“品质第1，昆明铜芯多芯软线直销，用户至上”的经营理念，以满足客户需求的品质为质量方针，以达成零缺点的产品为质量目标。

1、BVR名称：铜芯聚绿乙烯绝缘软护套电线电缆；以传输电(磁)能，信息和实现电磁能转换的线材产品。是由绝缘和导体组成的，是一种铜芯聚绿乙烯绝缘软电线，其应用于固定布线时要求柔软的场所。

2、RV名称：铜芯聚绿乙烯绝缘连接软电线；在工业配电领域有着广泛的应用，昆明铜芯多芯软线，尤其适合要求较为严格的柔性安装场所，昆明铜芯多芯软线批发，如电控柜，配电箱及各种低压电气设备，可用于电力，电气控制信号及开关信号的传输。RV电线电缆采用软结构的设计，导体弯曲半径较小，且适用于潮湿多油的安装场所。

多芯铜线直接连接多芯铜导线的连接共有三种方法，即单卷法、缠卷法和复卷法。首先用细砂布将线芯表面的氧化膜除去，将两线芯导线接合处的中心线剪掉2/3，将外侧线芯做伞状张开，相互交错又成一体，并将已张开的线端合成一体

单卷法:取任意一侧的两根相邻的线芯，昆明铜芯多芯软线价格，在接全处中交叉，用其中的一根线芯做

为绑线，在导线上缠绕5~7圈后，再用另一根线芯与绑线相续后。把原来的绑线压住上面继续按上述方法缠绕，其长度为导线直径的10倍，然后缠卷的线端与一条线捻绞2圈后剪断另一侧的导线依次进行。注意，应把线芯相绞处排列在一条直线上。

昆明铜芯多芯软线价格-昆明铜芯多芯软线-多林电缆(查看)由云南多林电缆有限公司提供。云南多林电缆有限公司(www.ju580.cc)为客户提供“铜芯多芯软线,铜芯阻燃双绞线”等业务，公司拥有“昆电工”等品牌。专注于电力电缆等行业，在云南昆明有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：闵承程。