

# 品牌乳胶漆 生之树涂料 金华乳胶漆

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 品牌乳胶漆 生之树涂料 金华乳胶漆        |
| 公司名称 | 丽水市生之树涂料有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼 |
| 联系电话 | 15657920135 15657920135  |

## 产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。乳胶漆

生之树涂料与您分享：

岩片漆仿石漆施工指南

### 基面处理

由于基面的状况直接关系到美涂士岩片仿石漆的施工质量，因此在装修前，必须对基面认真检查验收。

现将具体要求介绍如下：

- 1)于刚建成的新墙，需要充分养护，干燥；对于已受潮剥离的旧墙，品牌乳胶漆，则需重新做底层批荡，然后才能进行一系列的喷涂施工。
- 2)基面应平整、洁净，不得有油污，浮灰或其它污染物。
- 3)对旧墙体或其它基面上原有的旧涂料，应经试验确认其附着性；若附着性差，则必须彻底铲除。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。乳胶漆

生之树涂料与您分享：

## 岩片漆施工之批刮找平腻子、打磨

(1) 批刮腻子应使用抹子、刮板或钢批进行施工，从上向下批刮。每遍腻子不能刮涂太厚，过厚易产生龟裂、脱落等弊病。通常外墙腻子一道在0.5~1.0mm左右。

(2) 腻子通常批刮两遍，两遍腻子的间隔时间不能过短，一定要在第一道腻子干燥后，再批刮第二道腻子。

(3) 批刮腻子时不要过多往返刮涂，乳胶漆供应，以免出现卷皮、脱落或将腻子中的胶料挤出，封住表面不易干燥。

(4) 批刮腻子时，要注意手法，食指压紧刀片，用力将腻子压进缺陷内，要填满、填实，将四周的腻子收刮干净，使腻子痕迹尽量减少。

(5) 待腻子完全干透后（晴天一般12个小时）用对应的砂纸打磨平整，工程乳胶漆，清扫灰尘。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产，产品大量运用于政府重点工程、大型开发商楼盘、各类高档酒店、大中小学等建筑内外墙工程。

生之树涂料与您分享：

真石漆是在二十世纪八十年代传统彩砂涂料基础上发展起来的。九十年代国外“石头漆”进入我国市场后，由于涂料技术的日新月异演变为如今的真石漆。今天的真石漆产品，外观质感强烈，可塑性强，色彩丰富，可根据外型、人文、地域等选用搭配不同的颜色；拥有涂膜防火、防水、防腐蚀、防风化、防龟裂、耐酸碱、不褪色等优点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物的侵蚀，延长建筑物的寿命。由于真石漆具备良好的附着力、良好的耐候性和耐冻融性能，特别适合于寒冷地区。乳胶漆

真石漆既具有轻微延伸效果，金华乳胶漆，可以遮盖细微裂痕；又减轻了墙体的装饰层重量，提高了建筑物整体的安全性；且施工简便，易干省时。

品牌乳胶漆-生之树涂料(在线咨询)-金华乳胶漆由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司(yihe.no2.35nic.com)实力雄厚，信誉可靠，在浙江 丽水的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领生之树涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！