

浙江环氧地坪厂家 浙江环氧地坪 浙江超亮环氧地坪

产品名称	浙江环氧地坪厂家 浙江环氧地坪 浙江超亮环氧地坪
公司名称	台州市超亮装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	路桥区螺洋街道永远村
联系电话	13575812125

产品详情

固化剂地坪施工工艺：1、在使用混凝土密封固化剂之前，浙江环氧地坪报价，应该先将所抄作的地面打磨平整。只有打磨平整的地面，才可以让混凝土密封固化剂和发挥强的性能。打磨是为了将混凝土地面的每一个毛细孔给打开，让混凝土密封固化剂能够顺利地渗入到地面内部，浙江环氧地坪哪家好，从而完成保护地面的作用。2、表面清理干净之后，还应该除去表面的浮尘，粉尘，或者是水渍，如果有不平的地方应该先把基本层填平，在进行相关的施工工作。3、将混凝土密封固化剂，通过一定的比例进行均匀稀释之后，让它们均匀地倒在地面上，自动的流向混凝土地面内部。浸泡大约四个小时的时间，浙江环氧地坪，在进行下一步工作。4、所有的混凝土密封固化剂工作完成之后，让其地面干燥，还可以体现它们的光泽性，可以使用相关的工具进行打磨，这样就可以让地面有着一定的亮度和光泽度。5、使用的时间越久，混凝土密封固化剂的光泽度就会越好。

环氧地坪漆涂层脱落的预防措施：1、基础地面上的油污杂物等一定要清理干净。2、地下室等场所一定要做防水层，浙江环氧地坪厂家，新做水泥地面要养护28天以上，确保含水率不高于8%才能进行环氧地坪漆施工。3、基础地面一定要用打磨机打磨拉毛，增强环氧地坪漆涂层与地面的附着力。4、地面处理后要及时进行环氧地坪漆施工，如果间隔时间过长，需重新清理干净。5、水泥地面强度需在C25以上，如果起砂起灰现象严重，一定要加固处理后方可进行环氧地坪漆施工。

混凝土密封固化剂性能特点：混凝土密封固化剂又名固化剂、渗透型密封硬化剂，是一种无色透明、施工方便、无毒、不燃、渗透力强、可持久性密封混凝土的液体助剂，固化剂通过渗透入混凝土内部，与其中的化学物质发生化学反应，形成凝胶，收缩混凝土毛孔和裂缝，使混凝土成为一个致密的整体，从而大大提高混凝土的表面硬度、抗渗、耐磨、冻融循环等各种性能。

浙江环氧地坪厂家-浙江环氧地坪-浙江超亮环氧地坪(查看)由台州市超亮装饰有限公司提供。台州市超亮装饰有限公司(www.cldiping.cn) 实力雄厚, 信誉可靠, 在福建福州的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领超亮地坪和您携手步入辉煌, 共创美好未来!