

# 鑫恒橡塑橡胶减震垫 橡胶减震垫种类 橡胶减震垫

产品名称	鑫恒橡塑橡胶减震垫 橡胶减震垫种类 橡胶减震垫
公司名称	日照市鑫恒橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟橡胶产业园
联系电话	13573979132

## 产品详情

橡胶缓冲块的安装原则是什么？

- 1.在橡胶缓冲块安装之前，应对支座的安装位置进行测量检验，支座安装平面应和支座的滑动平面或滚动平面平行，其平行度的偏差不宜超过2‰。
- 2.橡胶缓冲块安装前应对活动支座顶、底板的相对位置进行检查。
- 3.橡胶缓冲块安装后，橡胶减震垫种类，滚动和滑动平面应水平，其与理论平面的斜度不大于2‰。支座上、下板中心应对中，其偏差不大于2‰。
- 4.为保证橡胶缓冲块安装平整，一般应在支座底面与垫石顶面之间，捣筑20~50mm厚的干硬性无收缩砂浆垫层。

橡胶减震块浅析其产品的优势：

- 1.表面光泽度好。
- 2.回弹性能优良。
- 3.密封效果极佳。

- 4.耐气候性能极佳。
- 5.材质稳定性能好。
- 6.可定制非标型号。
- 7.型号齐全，橡胶减震垫价格，常备库存。
- 8.技术成熟，品质稳定。
- 9.绿色环保。
- 10.满足可持续发展的需求。

橡胶减震块是由多层橡胶片硫化粘合而成，橡胶减震垫，一种普通橡胶支座产品，这种产品具有足够的竖向刚度，减震橡胶垫型号，能够将支座上部构造的反力，可靠的传递给墩台支座。具有良好的弹性以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。

橡胶缓冲块也称橡胶垫块。橡胶垫块简介：橡胶垫块是由多层橡胶片硫化粘合而成一种普通橡胶支座产品，这种产品具有足够的竖向刚度，能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台，支座具有良好的弹性，以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。橡胶垫块的布置橡胶垫块的布置主要和桥梁的结构形式有关。

鑫恒橡塑橡胶减震垫(图)-橡胶减震垫种类-橡胶减震垫由日照市鑫恒橡塑制品有限公司提供。日照市鑫恒橡塑制品有限公司 ( [rxinheng.tz1288.com](http://rxinheng.tz1288.com) ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫恒橡塑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟橡胶工业园，联系人：刘卫新。