

# 联昌环保设备 天津 沸石转筒废气处理 山西沸石转筒

产品名称	联昌环保设备 天津 沸石转筒废气处理 山西沸石转筒
公司名称	天津联昌环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号
联系电话	18522931151 18522931151

## 产品详情

天津市联昌环境保护设备有限责任公司在异味气体、除尘治理方面引进国外先进技术和结合国内成功运用事例，先后在各行业承揽了多项废气治理的样板工程，所建成的废气处理工程效果显著，处理效率高。我公司根据业主单位提供的参考资料，结合国内外类似工程技术文献及自身经验，在认真的比较论证后设计本方案，供业主参考选用。

吸附离心风机超过负载检验到超过负载时候发出报警，产生该警报后，RTO燃烧机终止，RTO设备再次运行，排除故障后，根据手动式启动能够修复到一切正常运行。缘故：超过负载解决：查验超负载缘故（排风量过多/电机毁坏/各部的阻塞等）并清除。

沸石转轮浓缩催化燃烧法处理有机废气的工作原理是：含VOCs废气进入沸石转轮，此时废气中VOCs绝大部分被转轮上的沸石吸附，而使废气中VOCs的含量大幅降低，从而成为较洁净的气体，达标排放至大气中，经过转轮吸附再高温脱附出来的废气就变成高浓度的VOCs气体，可降低后续处理程序的操作成本。利用沸石浓缩转轮将大风量、低浓度的废气浓缩为小风量、高浓度的废气，再以催化燃烧的方式，将有机组分转化为无害的CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O，以达到去除VOCs的目的。

### 沸石转轮旋转异常

如果沸石转轮旋转检测用限位开关在设定时间内没有动作，沸石转筒装置，会被检测为旋转异常报警器

发出报警。发生该报警后，沸石转筒废气处理，RTO燃烧器停止，沸石转筒吸附浓缩，RTO装置继续运行，排除故障后，通过手动启动可以恢复到正常运行。

原因：沸石转轮的电动机超过负载保护、打滑、链条断裂等。

处理：如果是超过负载所造成的，山西沸石转筒，检查是否属于转轮驱动系统的原因并进行调整。

主工艺风机异常

超过负载或变频器出现异常时发出报警。

原因：超过负载，变频器的参数设定值不合适。

处理：检查并排除超过负载原因（风量过多/电动机损坏等）。对变频器的参数设定值计算修订，重新设置。

联昌环保设备-天津(图)-沸石转筒废气处理-山西沸石转筒由天津联昌环保设备有限公司提供。天津联昌环保设备有限公司（[www.tjlchbshebei.com](http://www.tjlchbshebei.com)）是从事“环境保护专用设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。