

城市楼宇亮化工程 永创广告 玉山县亮化工程

产品名称	城市楼宇亮化工程 永创广告 玉山县亮化工程
公司名称	上饶市永创广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省上饶市信州区五三大道31号3-4幢附1号、2附1号
联系电话	13677936567 13677936567

产品详情

LED显示屏什么是真正意义上的节能？

首先，就LED显示屏厂商而言，材料选择以及节能技术的应用对于打造节能环保的LED显示屏显得至关重要。在材料选择上，发光芯片一定不能偷工减料。此外，除了选材上，在电路设计以及屏体散热设计等方面也可以进行优化，以实现节能减排的目标。我们知道，户外LED显示屏由于户外的特殊环境，其亮度需要自动调节，以达到适合环境播出的亮度，这一点上，厂家也可以对其进行更加完善，达到节能以及避免光污染的效果。实现LED显示屏节能环保不是某个器件或者某个部分可以解决的问题，不能局限于某个方面，而是要打造一个综合的节能环保解决方案，led灯光亮化工程公司，以真正实现节能环保的效果。

其次，在LED显示屏的使用上，不合理的使用方法也会导致电量的耗费，如频繁地对LED显示屏开关，因而客户应该合理地使用LED显示屏，以避免不必要的电量浪费。

室内LED全彩显示屏可以改成室外屏吗？

首先这个是肯定不能随便改的，原因主要有以下几点：

1.亮度方面限制。室内LED全彩显示屏亮度要求不高，用的是动态扫描电路，室外屏亮度较高求高，是静态扫描电路，两者硬件差异大。动态扫描其实就是为了节约硬件成本而使用的，用的驱动芯片数量相差十倍以上，决定了室内LED全彩显示屏亮度比较低，一般在1500cd/m²左右，只适合室内使用。

2.防水方面限制。室内屏结构要求不防水或简单防水处理，而室外LED全彩显示屏对防水要求很高，城市照明亮化工程，在生产时就对线缆及箱体等做好防水处理，玉山县亮化工程，所以在箱体结构本身上的要求就有差异。

3.观看距离限制。室内LED全彩显示屏的要求观看距离近，型号一般是P3 P4 P5 P6，所以面积一般不大，在15平方米内，而户外LED全彩显示屏要求观看距离较远，型号一般是P10 P16 P20，所以决定了它的面积较大，一般超过30个平方。

总之一句话，室内LED屏和室外LED全彩显示屏由于亮度、防水处理、型号选用方面不同，造成了在生产之初，原料、配件、箱体等硬件不同，城市楼宇亮化工程，所以不好更改，要改也只会得不偿失。

户外显示屏安装方式

室外LED显示屏面积较大，其钢结构的设计要考虑基础、风载、震级、防水、防尘、环境温度、避雷等诸多因素。钢结构内要放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备，还要有马道、爬梯等维修设施。整个户外屏结构要符合IP65以下的防护等级。一般分为挂装、座装最为常见。将户外屏安装在平台上或立柱上。立柱又分为立柱和双立柱，除需制作屏体钢结构外，还需制作混凝土或钢立柱，主要考虑基础的地质状况。

城市楼宇亮化工程-永创广告(在线咨询)-玉山县亮化工程由上饶市永创广告有限公司提供。上饶市永创广告有限公司（www.yongchuang1688.com）位于上饶市信州区五三大道延伸段大信花园旁永创广告标识。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永创广告在广告服务中享有良好的声誉。永创广告取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永创广告全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。