

# 肯德基门厂 肯德基门 创辉门业肯德基门

产品名称	肯德基门厂 肯德基门 创辉门业肯德基门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

## 产品详情

### 防火卷帘门验收规范

#### 1.防火卷帘门技术要求

1.1平均提升速度：3 m/min。

1.2耐火时间：240分钟。

1.3排烟量：0.18m<sup>3</sup>/min。

1.4电动上下，自动上锁，手动开启。

1.5收到烟雾温度信号后，卷帘自动被迫降落。

1.6从火控中心收到信号，您可以将其强制到底或停在任何位置。

#### 外观要求

3.1窗帘，导轨，门槛，卷盘和其他部件的表面不允许有裂纹，压痕和明显的缺陷，如颠簸，锤痕，毛刺和空隙。

3.2相对运动在切割，肯德基门，弯曲，钻孔等过程中，必须清洁毛刺。

3.3组件或组件的组装或拼接中没有错位。

3.4焊接处应牢固，外观平整，不允许夹渣或漏焊。

3.5零件的外部泄漏表面必须经过防锈处理。涂层和镀层应均匀，肯德基门厂，并且不得剥离。

3.6所有紧固件必须拧紧，不允许松动。

## 防火卷帘门规格

### 一，防火卷帘门的防火性能

从发生火灾到逆火表面的热辐射强度超过临界热辐射强度的时间，或者从窗帘表面燃烧起。该时间段称为耐火时间，用于确定钢质百叶窗的耐火等级。

### 二，用于防火卷帘门的材料：

窗帘板，座板，导轨，门槛和盒子应由镀锌钢和钢带以及普通碳素结构钢制成。该卷盘由优质碳素结构钢或普通碳素结构钢，以及电焊钢管或无缝钢管制成。支架由普通碳素结构钢或灰铸铁制成。窗帘的厚度为1.2-2.0mm，埋入式导轨的厚度为1.5-2.5mm，裸露的钢制导轨的厚度 3.0mm。滑轨中嵌入的窗帘的深度应满足下表的要求。

## 透明卷帘简介

透明卷帘是指卷帘的叶片是透明的事实，并且通过叶片可以将其视为室内或室外的一种卷帘门，称为透明卷帘门。

透明卷帘门的门由聚碳酸酯（PC弹性体）制成，并由双层铝合金制成。它是专门设计用于嵌入门中的。简单大方，抗压力强。底座由铝合金制成，专门设计，耐腐蚀，简单大方，抗压强度高。

常用的地方是商店橱窗。整个视图的设计旨在实现窗口显示的效果。这是城市繁华地区的商店。它具有好的防盗性能，肯德基门制作，安静安静的效果，并防止了风沙尘埃的重量设计。铝型材嵌入PC门中，具有很大的结构强度，可用于大型外墙。

肯德基门厂-肯德基门-创辉门业肯德基门(查看)由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。宁夏龙源伟业工贸有限公司（[www.chuanghuimenye.com](http://www.chuanghuimenye.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创辉门业——您可信赖的朋友，公司地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3，联系人：王先生。