

PBT B4406G6 德国巴斯夫 注塑级-阻燃增强级

产品名称	PBT B4406G6 德国巴斯夫 注塑级-阻燃增强级
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PBT:PBT 型号:B4406G6 产地:德国巴斯夫
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

德国巴斯夫(PBT系列)

代理PBT德国巴斯夫B4300G4 BK5110

代理PBT德国巴斯夫B4300G4FC

代理PBT德国巴斯夫B4300G4 High Speed

代理PBT德国巴斯夫B4300G4LS

代理PBT德国巴斯夫B4300G4

代理PBT德国巴斯夫B4300G6 BK5110

代理PBT德国巴斯夫B4300G6 High Speed

代理PBT德国巴斯夫B4300G6HRLS

代理PBT德国巴斯夫B2300G6HRLS

代理PBT德国巴斯夫B2300G6HR

代理PBT德国巴斯夫B2520

代理PBT德国巴斯夫B2550FC

(三证齐全) 秉承客户至上、品质：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性

资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。详情请致电

公司开具：可开具13%增值税

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

PBT/B4406G6/德国巴斯夫 物性表

规格用途

规格级别其它 其它 注塑外观颜色该料用途用于插入式连接器、线圈支架、灯组件、电动机部件、汽车电器系统备注说明特性：阻燃，良好的尺寸稳定性和长期电绝缘而热老化性能。

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动温度260-280 密度ISO 11831.68g/cm³ 饱和吸水率23 在水中DIN

53495/1L0.4%饱和吸湿率230 /50%相对湿度0.2%体积熔流指数ISO

113317cm物理性能 模具收缩率干态0.2/0.9% 机械性能 卡毕缺口冲击强度23 ,干/湿ISO

179/1eA10KJ/m 拉伸弹性模量干/湿ISO 527-211700MPa 拉伸屈服应力干/湿ISO

527-2154MPa 卡毕冲击强度23 ,干/湿ISO 179/1eU61KJ/m 电气性能 相对电弧径迹指数干/湿IEC

112CTI200 热性能 可燃性1.6mmUL 9494V-0Class 热变形温度1.80MPa,干ISO 75-2195 熔点ISO

3146220-225 模具温度范围60-90 热变形温度0.45MPa,干态ISO 75-2220 其它性能 粘数ISO 307108ml/g