南京 环保硅酸钙穿孔板 复合岩棉吸音板 厂家供应

产品名称	南京 环保硅酸钙穿孔板 复合岩棉吸音板 厂家供应
公司名称	廊坊屹晟建材有限公司
价格	27.00/平方米
规格参数	品牌:中顶屹晟 功能:吸音 隔音 装饰 规格:600x600
公司地址	河北省廊坊市大城县旺村镇王轴北村（注册地址）
联系电话	13131622855

产品详情

穿孔硅酸钙板经过穿孔设计使吸音板在低频道至中音频均有很好的吸音表现，针对高音频，可在天花板背面贴一层诸如岩棉或玻璃棉的吸声材料。除各种场所的天花板用途外，穿孔吸引系列吊顶同时可用作为有吸音要求环境的的吸音墙板。

穿孔硅酸钙板的安装过程：

（1）根据设计图纸和实际施工情况，对板材进行切割和开孔，必要时现场作倒角，穿孔硅酸钙板的两长边都已作好倒角处理，但当墙体高于2440mm时，穿孔硅酸钙板水平接缝的短边要现场倒角，以便更好地处理接缝。

（2）在穿孔硅酸钙板板面上弹线并标出自攻螺钉固定点，同时预钻凹孔（孔径比自攻螺钉头大1mm～2mm，孔深1mm～2mm）。自攻螺钉距板边15mm，距板角50mm，自攻螺钉间距200mm～250mm。

（3）隔墙铺板时，一般采用纵向铺设，即板的长边固定于竖龙骨上；板材对接时要自然靠近，不能强压就位；墙体两面的接缝应相互错开，不能落在同一根龙骨上。

（4）固定穿孔硅酸钙板时，穿孔硅酸钙板与龙骨应作预钻孔，孔径比自攻螺钉直径小1mm，穿孔硅酸钙板用自攻螺钉固定，固定时应从板的中间部向周边固定，所有螺钉头均应沉入板面1mm。