

CMF艾默生质量流量计价格

产品名称	CMF艾默生质量流量计价格
公司名称	南京拓辉仪表有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	艾默生:艾默生
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-F280（注册地址）
联系电话	19825045559

产品详情

CMF艾默生质量流量计价格南京拓辉仪表——Micro

Motion质量流量计EMERSON质量流量计国内代理经销商，专业供应Micro Motion科里奥利质量流量计高准科里奥利质量流量计，价格低，品质保证，备有现货。艾默生科氏力质量流量计，艾默生增强型核心处理器，艾默生流量计，艾默生核心处理器，高准流量计，EMERSON质量流量计，Micro Motion质量流量计，高准质量流量计，EMERSON核心处理器，EMERSON增强型核心处理器，高准科里奥利质量流量计，EMERSON科里奥利质量流量计，EMERSON流量计，艾默生科里奥利质量流量计，Micro Motion流量计，EMERSON科氏力质量流量计，专业供应。

组态气体的标准体积流量测量

可用到两种类型的体积流量：

液体体积（默认值）

气体标准体积

在同一时间内只能使用一种类型的体积流量（也就是说如果选择了液体体积流量，就不能使用气体标准体积流量，反之亦然）。根据体积流量测量的类型不同，可以有不同的体积流量单位设置。如果要使用气体体积流量单位，还需要附加组态设置。

注：如果需要使用石油测量应用或浓度应用，需要设置为液体体积流量测量。

可以使用 fieldbus 主设备或 Prolink II 组态气体标准体积流量。无论使用哪一种方法，都必须：

启用气体标准体积流量

指定被测气体的标准密度（参考条件下的密度）

选择所需的测量单位

设置小流量切除

注：显示器只能从当前组态的体积流量类型的可用设置中选择体积流量测量单位，不能组态气体标准体积流量。

组态气体密度

有两种方法用于输入所要测量的气体的标准密度（也就是气体在参考条件下的密度）：

如果标准密度已知，可以直接将这个值输入变送器。为了获得佳的标准体积测量精度，必须保证所输入的标准密度正确且介质组成固定。可以使用 fieldbus 主设备或 Prolink II 输入气体密度。

如果不知道气体的标准密度，且 Prolink II 可用，则可以使用气体组态向导。气体组态向导可以自动计算所要测量的气体的标准密度