

天津安装水晶卷帘门商场水晶卷帘门维修

产品名称	天津安装水晶卷帘门商场水晶卷帘门维修
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津安装水晶卷帘门 自动门的水晶卷帘门

具有透明,防盗,抗雨,隔尘防尘等优点。水晶卷帘门在商业街区广泛使用,成为传统卷帘门的新替代品,也适用于需要较高能见度的内部开启门,门关闭后能大大降低噪音,提供安静的作业环境,水晶卷帘门的透明性又可提供极佳的能见度,使工作环境更加安全可靠。水晶卷帘门是银行,电信,地铁站,时装专卖店及别墅阳台

等以追求安全,典雅,时尚气派场所的理想之选。接下来一起来看看水晶卷帘门安装方法1,首先看手动链条是否向下,在将电机固定在主板上,在把链条固定在轮盘和电机底座齿轮连接(一定上紧)在将遥控接线盒与电机连接,试下手柄是否颠倒,如颠倒遥控接收盒侧方有黑色按键,向另一方拨动助即可。

2,用尺子量主板和副板的外边看下尺寸是否正确,如正确把轴上在侧板上,注意要先把轴打一条水平线,再用10个钻头打孔50公分,1个一定要直,再用14的镙母焊在轴上,记住要与轴上的孔垂直在焊,一定要焊牢固,再把帘子的一片的中心与轴上的孔对齐用10个的钻头打孔一定要垂直(也可以用快丝固定)。

3,在将卷帘门帘片穿好两侧用封头封好用拉铆钉拉住（记住开始封各一片封一个）。

4,封完后用绳翻过轴把帘子打个孔一头一个用绳拴住,另一端用人拽住,按下手柄的上升键,使轴运行将帘子带上去,镙丝杆把帘子和轴连在一起(水平要拧紧加垫)再把帘子升上去,一定要牢固.

5,把轨道的一端开成人字口。

6,把卷帘门帘子调平,上下线定位,左边滑轮是上限位,右边是下限位,（根据现场需要自行调节）

7,注意事项：

a)标准电压220V

b)卷帘门行驶过程中下方禁止站人

c)卷帘门运行下降时不得有阻碍物

d)下降时卷帘门自动停下在里开（或按停止键）

e)上升时卷帘门自动停下

f)运行时请勿人和车辆通过

g)未成人需在监护人监护下使用