

zw32真空断路器说明书-10kv真空断路器带控制器安装整套说明书

产品名称	zw32真空断路器说明书-10kv真空断路器带控制器安装整套说明书
公司名称	陕西泰开高压开关制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:陕西泰开高压开关厂 型号:zw32-12-630 产地:西安市
公司地址	西安市未央区新城工业园区26号
联系电话	029-83622838 18302957758

产品详情

zw32真空断路器说明书-10kv真空断路器带控制器安装整套说明书_安装详细说明书陕西平高智能电气有限公司免费供应

1. 概述	1
1.1 产品特点	1
1.2 使用环境条件	2
2. 技术参数	3
2.1 控制器技术参数	3
3. 控制器功能	4
3.1 控制器功能	4
3.2 保护功能介绍	4
4. 安装与连接	5
4.1 柱上安装示意图	5
4.2 控制器与开关的连接	6
5. 就近遥控操作方法:	8

6. 按键的操作方法及显示说明：	8
6.1 主界面显示：	8
6.2 一级菜单操作、显示内容：	8
6.3 二级菜单操作、显示内容：	9
7. 运输、验收和贮存	12
7.1 运输	12
7.2 验收	12
7.3 贮存	13
8. 运行维护	13

TXDR-2L 智能开关控制器用户手册

1

1. 概述

1.1 产品特点

智能开关控制器主要是与分界断路器配合，安装于架空配电线路的责任分界点处，对分支线实施保护，自动切除线路单相接地故障和相间短路故障，确保非故障用户的用电安全。

智能分界断路器控制器为圆桶形结构，具有良好的防风、防潮、防尘、抗震、抗凝露功能；超宽工作温度，在-40~80℃的环境下可靠工作；采用美国微芯16位高速单片机作为主控芯片，12位AD精确采样，计算速度快，保护功能齐全；所有定值均通过全中文液晶进行无级整定，直观明了；控制器与开关本体通过控制电缆和航空接插件连接，安装方便；完善的无线通讯功能，用户可远程查询开关状态，控制开关的分合。该产品广泛适用于城乡10kV~35KV架空配电线路的控制和保护，是配套智能开关断路器的理想装置。控制器外形以及安装尺寸如下图。

智能分界断路器控制器外形图

2

抱箍

电线杆

智能分界断路器控制器安装示意图

1.2 使用环境条件

(1) 海拔高度： 2000米

(2) 环境温度： 户外 -40 ~ +80 ,最高年平均气温20 .最高日平均气温30

(3) 抗震能力： 地面水平加速度0.3g.垂直加速度0.15g同时作用持续三个正弦波

(4) 最大日温差： 25

(5) 日照强度： 0.1W/cm²(风速0.5m/s时)

(6) 最大风速： 25m/s

(7) 最大覆冰厚度： 10mm

(8) 运行环境： 户外、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所

(9) 中性点接地方式：