

内蒙古红门电动门公司

产品名称	内蒙古红门电动门公司
公司名称	呼和浩特市北斗门业有限责任公司
价格	.00/米
规格参数	北斗:北斗 HM:HM 深圳:深圳
公司地址	呼和浩特市新城区成吉思汗大街体育场南区一楼
联系电话	15847134211

产品详情

内蒙古红门电动门公司

内蒙古红门电动门公司成立于1992年，专业生产各种电动门、平移门、伸缩门、折叠门、感应门、旋转门、玻璃门、防火门、卷帘门、车库门、工业门、特种门等。公司拥有先进的生产设备和专业的技术人员，产品质量可靠，售后服务周到。公司产品广泛应用于学校、企业、机关、大型工厂、广场、体育场馆等场所。公司秉承“质量第一、客户至上”的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的产品和服务。

平移伸缩门产品特点

- 1、门体采用铝合金制作，无焊接，不易生锈。
- 2、门体单开可以做到30米，对开60米，高度1.3米~2米。适合学校、企业、机关及大型工厂、广场、体育场馆选择。
- 3、门体开启净空大，关门到位折叠缩位小，折叠片数可2-5，片门体可做左右对开，解决超大门洞净空要求。
- 4、门体底盘宽，抗风性好，配抗风钩设计，可安装工字钢路轨和铝合金路轨，分凸轨与平轨两种安装方式。
- 5、产品带有红外防撞、防爬报警、防夹伤、防碰、紧急停止、手动离合、漏电保护安全防护功能。
- 6、门体前面安装显示屏，运时时会滚动显示提示信息。
- 7、机头底部及轮框底盘安装有导正装置，门体每次关门到位时都会导正到路轨中心线。确保每次开门和关门都能直线运行。

8、机头安装有开、关门限位开关，每次开、关门到位时门体都能自动停止运行。

9、机头底板带有纠偏装置，采用一体化交流控制系统，电机带过热保护装置。

10、门体上下框结构采用独特的防雨、雪、沙尘进入设计，有效阻隔雨、雪、沙尘进入上下框内侧，确保恶劣环境情况不会影响门的正常使用。

11、上梁耐磨镶条设计，防止油漆磨损。

12、隐藏式循环走线技术，确保用电安全。

产品参数

P863A产品参数						
标准高度H [门排高度] (M)	产品适用 小门洞宽度 (MM)	门框与门排 顶部高度差 (MM)	门排底部 离地间隙 (MM)	电机类型与功率		减速机与减速比
				交流电机	直流电机	
1.3/1.4/1.5/1.6/ 1.7/1.73/1.8/1.9/ 2.0	950门框宽度	215	135	单相交流300w (4M L 18M) 单相交流500w (L 18.5M)	36v直流电机 250w (门体长度18M 以下可用)	直流驱动: 齿轮减速比35:1 交流驱动: 1、蜗轮蜗杆RV50, 速比30:1 2、当门体长度25-30M时, 选用蜗轮蜗杆RV60, 速比30:1
片状门极限长度L(不含门框长度)(M)	单开门体极限长度30M, 门体片数2-5片(有轨) 对开门体极限长度60M, 门体片数2-5片(有轨) 无轨运行: 单开门体极限长度16M, 对开门体极限长度32M 注意: 无轨对开门, 两条门关到位后会有错位30MM-50MM。					

技术参数:

工作电压: 220V±10%, 50Hz—60Hz

环境温度: -20 ° C~70 ° C

环境湿度: 90%

门体运行速度：17-18m/min

额定电压：220V±10%

额定功率：250W

电机额定转速：1400r/min

电机防护等级：IP54

电机绝缘等级：F

遥控距离：50米（空旷）