

天津钢质防火门 甲乙级防火门 质量可靠

产品名称	天津钢质防火门 甲乙级防火门 质量可靠
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津钢质防火门 甲乙级防火门 质量可靠 天津晟捷门业有限公司经营销售：防火门、保温门、防辐射门、隔音门、洁净门、抗爆门、泄爆门、工厂超大门、钢质移门、铸铝门、单元门、防盗门、单元玻璃门、医院门、软帘门、层叠门、超大提升门、滑升门、卷帘门、快速软卷帘门、大型推拉门、工业滑升门、折叠式垂直提升超大门。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。

产品性能：

- 1、耐火极限：经国家检测合格，符合国家标准：稳定性、完整性好；隔热性为：甲级：1.5H、乙级：1.0H、丙级：0.5H。
- 2、隔声效果：具有较好的隔声效果，丙级产品隔音指标RW 23dB。
- 3、装饰性：表面静电粉末喷塑，美观牢固耐久。
- 4、木质防火门、钢质转印防火门饰面根据客户的需求可选：柳桉木、水曲柳、榉木、枫木、柚木、樱桃木、红胡桃、黑胡桃、沙比利等。
- 5、钢质防火门的颜色：米白色、米黄色、浅灰色、象牙白...等等,也可根据客户自订颜色。
- 6、提供产品合格证，检验报告，型式证书。

7、包消防验收。

产品特点：

· 选材

100%选用优质镀锌钢板，并采用超声波检测手段保证钢板厚度符合国家标准的要求；填充无毒无害的珍珠岩防火隔热材料。

· 门框

钢板厚度 1.2mm，采用全自动门框轧机一次轧制而成，具有强度高、外观美、结构合理、生产功效特别高等优点。

· 门扇

钢板厚度 0.8mm，采用独特的技术无包边门扇结构。无包边结