

## PBT 3300 日本宝理 加玻纤30%

产品名称	PBT 3300 日本宝理 加玻纤30%
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PBT:PBT 型号:3300 产地:日本宝理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

PBT (3300) GF30 日本宝理代理 日本宝理PBT塑料 日本宝理PBT 3300 塑料型号详情价格！

DURANEX PBT CN7015 日本宝理 含15%玻纤,阻燃V-0，经UL认定可以使用50%回收料，黑色、本色

DURANEX PBT HN7315 日本宝理 含15%玻纤,低翘曲,阻燃V-0，黑色、本色

DURANEX PBT 315NF 日本宝理 含15%玻纤,无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT 3200 日本宝理 含20%玻纤

DURANEX PBT 3226 日本宝理 含20%玻纤，阻燃V-0，经UL认定可以使用50%回收料

DURANEX PBT 320NF 日本宝理 含20%玻纤，无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT 3300 日本宝理 含30%玻纤

DURANEX PBT 3300H 日本宝理 含30%玻纤

DURANEX PBT 3015 日本宝理 含15%玻纤

DURANEX PBT 3015H 日本宝理 含15%玻纤，高韧性

DURANEX PBT 3015A 日本宝理 含15%玻纤

PBT 日本宝理70G15增强难燃级

PBT 日本宝理 3116 GF7 增强级

PBT 日本宝理 2002 一般级

PBT 日本宝理 3216 GF15 增强级

PBT 日本宝理 3226 GF20 增强级

PBT 日本宝理 3300 增强级 30玻纤增强

PBT 日本宝理 3316 GF30 增强级

PBT 日本宝理70G15 GF15增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G20 特性 GF20增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G30 GF30增强型,标准难燃品级

PBT/DURANEX3300/日本宝理 物性表

分享到：

查看报价 |

规格用途

规格级别其它 其它 其它外观颜色该料用途备注说明

技术参数

性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能比重ASTM

D-7921.53机械性能IZOD冲击强度(带缺口)缺口侧ASTM D-25693J/M反缺口侧ASTM

D-256530J/M伸长率ASTM D-6382.5%拉伸强度ASTM D-638132MPa弯曲强度ASTM

D-790210MPa弯曲模量ASTM D-7909120MPa电气性能体积电阻系数3mmtASTM

D-2575 × 10<sup>-10</sup>.cm介电穿击强度2mmtASTM

D-14923MV/m热性能线膨胀系数(室温) 2-7 × 10<sup>-5</sup>热变形温度1.82MPaASTM D-648213 阻燃性UL 94HB