

围网生产厂家

产品名称	围网生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平米
规格参数	昌冠:3*4米
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

场地围网生产厂家（139昌3175冠2365尹经理）：产品具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强等优点。主要应用于网球场围网、篮球场围网、足球场地围网、高尔夫练习场围网、综合体育场地围网、学校运动场地围栏网、各类高塑胶场地配套的围网工程等。

围网生产厂家

体育场护栏网采用国产低碳钢丝编织焊接而成,具有网孔均匀、弹性好、不易受外力撞击而变形,结构合理,经久耐用的特性。网片可以采用电镀、热镀、喷塑、浸塑处理达到防腐的效果,具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。

体育场护栏网产品规格:

- 1、包塑丝径:3.8mm
- 2、网孔:50mm X 50mm
- 3、尺寸:3000mm X 4000mm;
- 4、立柱:60/2.5mm
- 5、横柱:48/2.5mm;

防腐处理: 电镀、热镀、喷塑、浸塑处。

体育场护栏网产品特点介绍:

- 1、体育场护栏网、防护网采用流线型外观:通透、美观、简约、时尚的欧洲典雅风格;可以满足不同领域、不同环境、不同审美人群的需要。

2、战斧式连接:的挂钩连接方式,战斧式凹槽设计,使护网无需任何配件即可与立柱的任意高度嵌入凹槽进行连接,保证了它的坚固程度,具有更强的抗拉性和防撞能力,也完美的展现了它的防盗功能。

3、十年质保期:充分的前处理和独特的高温静电PVC喷涂工艺,确保塑层均匀分布,表面手感更光滑;通过2000小时抗盐雾试验,郑重承诺保证产品10年抗腐。正常环境下具有自洁净能力,防紫外线、不龟裂老化,不生锈氧化、免维护!

4、由于体育场护栏网可以多种组合方式:并且根据顾客的不同场地要求,有各种弧型、不同角度和不同水平高度阶梯式安装,提供理想的解决方案。可与外形美观、设计独特的无轨自动平移门等配合使用,形成一个和谐完美的整体。体育场护栏网可以适用于各种排球场、网球场、足球场等场所,可以满足学校、机关、企事业单位健身设施的需求,其外观整齐,抗冲击力强且有弹性,小区楼群中的运动场更需要隔离。

体育场护栏网产品优点:

它的优点是产品色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、规格齐全、网面平整、强力张紧、不易受外力撞击变形、抗冲击力强且有弹性。现场施工安装灵活性强,可根据现场要求随时调整造型和尺寸。

热镀锌工艺不完善的主要问题有以下4个方面:

(1) 酸洗后不水洗或水洗不充分,直接进入溶剂池内,使溶剂的酸性提高,铁离子增多;或者以盐酸作助镀剂,使被带钢表面上覆盖一层铁盐,带进锌液中,镀锌时形成合金渣附着在工件表面;

(2) 溶剂老化,铁离子多,杂质多,若不进行过滤即与带钢一起进入锌液中,则使锌液粘度增大,使镀层变厚和粗糙,附着力差;

(3) 工件不烘干,溶剂带水进行热镀锌时会形成 $Zn(OH)_2$ 颗粒,影响产品外观质量;

(4) 溶剂一般呈弱酸性,不加热或温度低将延长烘干时间,也会腐蚀制件表面而形成粘附的铁盐,镀锌时形成合金渣附在工件表面,使镀层表面粗糙。

“白锈”是镀锌层常见的缺陷,其原因主要是因镀锌工艺中缺少钝化处理,带钢上留有水分或者钝化液配制不合格起不到钝化作用,带钢水冷后没有完全干燥,存放在潮湿和通风不良的环境中发生电化学腐蚀而出现“白锈”或灰色粉状腐蚀沉淀物,直接影响着产品和工程质量,这种白色或灰色粉状物主要是由碱式碳酸锌等化合物组成。