

# CP27xx-0000倍福Beckhoff触摸板参数查询

产品名称	CP27xx-0000倍福Beckhoff触摸板参数查询
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1008.00/台
规格参数	倍福:Beckhoff CP27xx:CP27xx-0000 德国:GERMANY
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

### CP27xx-0000 | 适合控制柜安装的无风扇型多点触控面板型

控制柜式工业PC 1.C51xx 19 英寸抽拉式工业 PC ATX 主板或插槽式主板，无源背板 2.C61xx 控制柜式工业 PC ATX 主板或插槽式主板，无源背板，五种机箱规格 3.C62xx 控制柜式工业 PC ATX 主板或插槽式主板，无源背板，紧凑型抽拉式机箱 4.C63xx 控制柜式工业 PC 无源背板上的插槽式主板，紧凑型铝质机箱 5.C65xx 控制柜式工业 PC 带 3.5 英寸主板和外部散热片 6.C66xx 控制柜工业 PC 安装在紧凑型机箱内的 ATX 主板 7.C69xx 控制柜式工业 PC 3.5 英寸主板、一个迷你 PCI 插槽，紧凑型铝质机箱

适合控制柜安装的无风扇型多点触控面板型 PC

型号说明 处理器 是否可供货

Intel Celeron (TC3: 50\*)

CP27xx-0010

Intel Atom，单核 (TC3: 40\*)，Intel Atom，双核 (TC3: 40\*) 或 Intel Atom，四核 (TC3: 50\*)

\*TwinCAT 3 性能等级定义各个具体 TwinCAT 3 产品的订货号。请点击 [这里](#) 查看 TC3 性能等级概览。

CP27xx-0000 适合控制柜安装的多点触控面板型 PC

机箱	<p>铝质外壳，玻璃前面板          所有接口均在后面底部          PC 从后面打开          所有组件拆装方便          2 个 CFast 卡插槽，可从外部拆装          1 个连接器托架，用于引出接口区的主板接口          抽拉式锁紧杆，用于在不松开部件的情况下快速安装          正面防护等级 IP 65，背面防护等级 IP 20          工作温度 0...55 °C          TFT 显示屏有 8 种尺寸可选</p>
前面板	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 11.6 英寸显示屏 1366 x 768</li> <li>- 12 英寸显示屏 800 x 600</li> <li>- 15 英寸显示屏 1024 x 768</li> <li>- 15.6 英寸显示屏 1366 x 768</li> <li>- 18.5 英寸显示屏 1366 x 768</li> </ul>
特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 19 英寸显示屏 1280 x 1024</li> <li>- 21.5 英寸显示屏 1920 x 1080</li> <li>- 24 英寸显示屏 1920 x 1080</li> </ul> <p>多点触摸屏          Intel Celeron ULV 827E 1.4 GHz 处理器，单核 (TC3: 50)          3.5 英寸主板，适用于 Intel Celeron ULV 827E          2 GB DDR3 RAM，可在出厂前扩展到 8 GB          集成在 Intel 处理器中的显卡，1 个 DVI-D 端口被显示器占用，1 个 DVI-I 接口空闲          板载双以太网适配器，带 2 个 10/100/1000BASE-T 接口          板载 SATA RAID 1 控制器，Intel 快速存储技术          4 GB CFast 卡，宽温范围          4 个 USB 2.0 接口          24 V DC 电源          Microsoft Windows Embedded Compact 7 英文操作系统，支持两点触摸屏操作</p>
可选件 CP2xxx-0000	<p>无按钮扩展件的 CP2xxx 系列的前面板内有 1 个 USB-A 型 USB 接口，带 IP 65 紧固螺帽</p> <p>C9900-R249          需要 64 位操作系统，内存扩展至 4 GB DDR3L RAM，替换标配 2 GB 内存，或只能有 3 GB 可寻址</p> <p>C9900-R250          需要 64 位操作系统，内存扩展至 8 GB DDR3L RAM，替换标配 2 GB 内存</p> <p>C9900-B415          3.5 英寸主板，板载第 3 个以太网口，适用于</p>

	Intel Atom 或 Intel Celeron ULV 827E 1.4 GHz 处理器，使用接线区处的连接支架内引出 1 个 100/1000BASE-T 接头
C9900-B518	CP27xx 内集成 1 个 PCIe 板卡插槽，用于插入倍福的 PCIe 板卡，取代 1 个用于引出接口的连接器托架
C9900-E233	主板上的 1 个 RS232 串口用于连接 C5210、C65x5、CP2xxx、CP62xx 或 CP67xx-xxxx-0040/-0050
C9900-E234	主板上的 2 个 USB 口用于连接 C5210、C65x5、CP2xxx、CP62xx 或 CP67xx-xxxx-0040/-0050 的接口区引出
C9900-E240	COM2 串口，RS232，过载保护，D-sub 9 针连接器
C9900-E241	COM2 串口，RS485，过载保护，D-sub 9 针连接器。配置为一个半双工端口：响应关闭，自动发送打开，总是发送关闭，自动接收打开，总是接收关闭，终端打开
C9900-E242	COM2 串口，RS422，过载保护，D-sub 9 针连接器。配置为一个全双工端口：响应打开，自动发送关闭，总是发送打开，自动接收关闭，总是接收打开，终端打开
C9900-Z411	DVI-I 转 VGA 转接头
C9900-Z413	DVI-I 转 DVI 及 VGA 转接线，15 厘米
C9900-H583	30 GB CFast 卡，3D 闪存，宽温范围
C9900-H587	60 GB CFast 卡，3D 闪存，宽温范围
C9900-H550	4 GB CFast 卡，SLC 闪存，宽温范围
C9900-H551	8 GB CFast 卡，SLC 闪存，宽温范围
C9900-H552	16 GB CFast 卡，SLC 闪存，宽温范围
C9900-H563	32 GB CFast 卡，SLC 闪存，宽温范围
C9900-H568	64 GB CFast 卡，SLC 闪存，宽温范围
C9900-H586	30 GB CFast 卡，3D 闪存，宽温范围，替换标配 4 GB CFast 卡
C9900-H590	60 GB CFast 卡，3D 闪存，宽温范围，取代 4 GB CFast 卡
C9900-H559	8 GB CFast 卡，SLC 闪存，宽温范围，替换标配 4 GB CFast 卡
C9900-H560	16 GB CFast 卡，SLC 闪存，宽温范围，替换标配 4 GB CFast 卡
C9900-H567	32 GB CFast 卡，SLC 闪存，宽温范围，替换标配 4 GB CFast 卡
C9900-H571	64 GB CFast 卡，SLC 闪存，宽温范围，替换标配 4 GB CFast 卡
C9900-U209	增加内置 UPS 电源功能块
C9900-U330	电池组，用于配备了集成有 UPS C9900-P209 或 C9900-U209 的 24 V DC 电源的 PC，外置，适合 DIN 导轨安装，3.4 Ah，工作温度：0...50 °C
C9900-U332-0010	电池组，用于配备了集成有 UPS C9900-U209 的 24 V 电源并采用 Intel Atom 或 Celeron ULV 827E 1.4 GHz 处理器的 PC，外置，适合 DIN

C9900-S706	导轨安装, 1.3 Ah, 工作温度: 0...50 °C 适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 PLC runtime
C9900-S707	适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 NC PTP runtime
C9900-S708	适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 NC I runtime
CP2706-0000	用于带 1 个板卡插槽 C9900-B518 的 CP 系列以太网板卡, 用于带倍福 PCIe 板卡插槽的 PC, 2 通道, PCI Express x1 总线
C9900-E277	USB 3.0 PCIe 板卡- 2 端口 USB 3.0 接口- USB 3.0 的传输速度最高可达 5 Gbit/s- 符合所有 USB 标准- 在每个 USB 端口处传输最多 1 A 的供电电流
CP2710-0000	适合控制柜安装的无风扇型多点触控面板型显示屏, 分辨率为 1366 x 768 仅作显示用, 多点触摸屏
CP2712-0000	12 英寸显示屏, 800 x 600 仅作显示用, 多点触摸屏
CP2715-0000	15 英寸显示屏, 1024 x 768 仅作显示用, 多点触摸屏
CP2716-0000	15.6 英寸显示屏, 1366 x 768 仅作显示用, 多点触摸屏
CP2718-0000	18.5 英寸显示屏, 1366 x 768 仅作显示用, 多点触摸屏
CP2719-0000	19 英寸显示屏, 1280 x 1024 仅作显示用, 多点触摸屏
CP2721-0000	21.5 英寸显示屏, 分辨率为 1920 x 1080 仅作显示用, 多点触摸屏
CP2724-0000	24 英寸显示屏, 1920 x 1080 仅作显示用, 多点触摸屏

我们的地址: 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室电话: 021-59112701联系手机: 13671506557  
期待您的咨询