

## 宾馆布草水洗厂设备 酒店洗衣机洗涤程序

产品名称	宾馆布草水洗厂设备 酒店洗衣机洗涤程序
公司名称	泰州市雄狮机械设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	金狮雄狮:工业水洗机 XTQ-:50 江苏:泰州
公司地址	泰州市海陵区工业园
联系电话	0523 - 83703486 18796792789

## 产品详情

### 宾馆布草水洗厂设备 酒店洗衣机洗消程序详细介绍

床单被套等布草是每个酒店都会用到的，布草面料的好坏会影响人的睡眠质量。面料的选择简单，就是选全棉的就可以了。一般的清洗都是只负责将布草洗涤干净，并没有太多的注重布草的柔软问题。我们在操作布草水洗设备的时候，会注重布草的柔软度。经过合理的洗涤让布草保持柔软的质感，提升客人的认可度。由于纯棉布草比较属经济实惠，使用起来感到舒适也透气，大多宾馆酒店都会选择纯棉的床单被套。今天就结合目前的实际情况，和大家一起交流合理使用布草水洗厂设备日常工作流程。

浅谈布草的洗涤，宾馆、酒店的布草洗涤是工作量大、清洗质量高的工作，不但要把布草上的污垢彻底洗掉，而且还要注重延长布草的使用寿命。要想达到理想的效果，必须采用科学的洗涤方法和合理的洗涤程序。布草洗涤过程中各步骤中水洗时间、洗涤剂种类及用量、洗涤的水位及其温度、PH值等诸要素都需要我们的操作工严格，在操作大型宾馆洗衣机之前用设定好工作参数。首先需要注意的是：按照操作流程运行水洗厂布草洗涤设备，应该按照生产厂家提供的使用说明书来运行，同时需要结合我们日常在使用过程中所总结的一些经验来办，只要合理操作才能在确保洗衣质量的情况下提高工作效率。布

草洗涤设备在洗涤的过程中要主要不同类型的布草要分开洗涤，比如说彩色的不要和白色的在一起洗涤，做好洗涤前的分检工作，包括布草的种类的分检和杂物的分离;避免重复洗涤造成资源的浪费。布草的收集和输送过程要小心，防止二次污染和意外拉破;不同的布草水洗设备都有一个额定容量，保持装载的干布草所占容量在80-85%左右是比较适宜的，如果布草投入量过低造成浪费，投入量太高会造成电机负荷超高从而过多消耗电能，这样都会带来不必要的浪费。还有就是需要避免“疲劳使用”，即当天洗涤多次，每天如此下去会加速酒店布草寿命的减短。应让它有充分的休息时间，最少在24小时以上，即洗涤完之后，休息一天，隔天再使用，在每一次运行布草水洗设备做好新旧布草的分类，旧布草的自然破损与不正常破损应区分对待，新旧酒店布草强度不同，所以在设定全自动洗脱机的高速脱水时间长短、以及转速也应有所不同。洗涤操作前应空机检查机器滚筒内是否有尖锐、铁质杂物存留。

其次是水洗厂设备运行过程中洗涤剂的正确使用，尽管我们都了解到，洗衣房用的洗涤剂的功能以及洗涤效果是远远超过普通家用洗衣粉，但是在使用洗涤剂的过程中不要盲目的大量添加，不要以为洗涤剂越多洗涤效果就会越好，如果你的洗涤剂过多会造成布草洗涤不干净从而要进行二次洗涤的浪费。正确合理使用洗涤剂，掌握合理的加料时间和温度，了解洗涤剂的基本特性和使用方法，及时用脱氯剂除去残留的过多的氯，用中和剂中和掉残余的碱;棉织物的耐碱性强，不耐酸，抗高温性好，可用各种肥皂粉或洗涤剂洗涤。洗涤前，可放在水中浸泡几分钟，但不宜过久，以免颜色受到破坏。不可用热水浸泡，以免使汗渍中的蛋白质凝固而粘附在布草上形成黄斑。我们的大型全自动宾馆洗衣机等设备选用304不锈钢制造，对于洗涤剂有好的耐腐蚀性能。

今天简单和大家分享一下我们在日常工作过程中容易忽视的一个步骤：冲水。这个步骤目的有两个：一是为了湿润布草，使织物纤维膨胀，便于污垢冲离，有利于\*\*\*污垢；二是利用水和机械力的作用尽可能多把被洗布草中水溶性污垢冲离开，以减少一下程序中洗涤剂的消耗。这一过程无需在布草洗涤设备中投任何剂料，只利用好冲水程序即可达到目的，为此其对后续步骤及降低洗涤成本来说至关重要。在这个过程中，水位宜选用中水位。实践证明，如果我们采用高水位会使全自动布草水洗设备的内胆滚筒转动产生的机械作用被过多的水减弱，而不能形成足够的水的冲刷力。选择中水位，则可以提高水的冲击力更好地发挥滚筒的机械力作用。水温30—40 为宜，如果水温过低织物纤维膨胀不明显，不利于\*\*\*污垢，但是水温高了不仅仅会使一些蛋白质污垢加固在布草上，而且会变质、凝结，要去除就相当困难。冲水次数为1-2次。所以“冲水”采用中水位、中水温为宜。冲水时间2-3分钟即可。目前有一些水洗厂设备不设冲水，或认为冲水仅仅是为了湿润布草。所以布草刚刚浸湿就排水，其实这时的布草还没有被充分浸泡，达不到冲水去除布草上水溶性污垢和表面吸附污垢的目的，所以使用全自动不锈钢宾馆洗

衣机的时候不冲水或仅仅浸湿布草的做法不可取的。