

PBT-1210G3 台湾\惠州南亚 玻纤强化级

产品名称	PBT-1210G3 台湾\惠州南亚 玻纤强化级
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PBT:PBT 型号:1210G3 产地:台湾\惠州南亚
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PBT应用范围：

家用器具：食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等。

电器元件：开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等。

汽车工业：散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等。

pbt化学和物理特性

pbt是最坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。

这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。

pbt吸湿特性很弱。非增强型pbt的张力强度为50mpa，玻璃添加剂型的pbt张力强度为170mpa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。

pbt的；结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。

对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。

一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。

熔点（225）和高温变形温度都比pet材料要低。维卡软化温度大约为170。

玻璃化转换温度（glass transition temperature）在22 到43 之间。

由于pbt的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低。

南亚工程塑料产品列表:

PA6: 一般级：2100、2110 玻纤强化级：2210G3、2210G6、2210G9、2212
G4

耐燃级：2310 UL94V-O非卤 矿纤强化级：2200M6

超韧级：2512抗行及快速成型

PP: 耐燃级：3307、3317、3410G6 耐热级：3117 高刚性.耐热性.低比重

玻纤强化级：3210G4、3210G6 矿纤强化级：3210T4、3210T6、3210T8、3219M3
、3219M5

PET: 玻纤强化级：4210G3、4210G6 强化耐燃级：4410G3、4410G6抗热变形佳

PC: 耐燃级：5310、531P 玻纤强化级：5210G2、5210G4、5210G6

一般级：5110 强化耐燃级：540PG2、540PG4、5400G2、5400G4
、5400G6

特殊级：5502 5512 5612 5712 571P

PA66：耐燃级：6310 超韧级：6512 玻纤强化级：6210G3、6210GC、6212G3、6212GC

矿纤强化级：6210M5 强化耐燃级：6410G3、6410G5
、640PG3、640PG5

PBT: 玻纤强化级：1210G3 1210G6

一般级：1100 耐燃级：1300 超韧级：1512

强化耐燃级：1403G3、1403G6、1410G3、1410G6、140PG3、140PG6

苏州塑正塑化有限公司是集塑胶原料、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业，经营
泛用塑胶原料、工程塑胶原料.专业塑胶原料代理商，公司自成立以来公司本着质量第一，信誉第一，价
格合理之宗旨开展经营活动，业务遍布全国各地，深受广大客户欢迎。在同行中已形成自己独有的经营
风格，树立起良好的口碑，公司自成立以来，积极开拓市场，业务辐射全国，并与国内外大型塑胶生产

商建立了长期及好的合作关系，主营业务：工程塑料,通用塑料,热塑性弹性体.手机纳米注塑料，特殊工程塑料：导电抗静加钢纤/玻纤产品铁弗龙及LCPPCPC+ABS尼龙PA66PBTPSPOMABSPPEVAPE等产品所有产品原厂原包.绝无假昌产品.有专业技术指导人员，售后服务，产品跟踪！！公司自有完善的货物配送团队，可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务；欢迎塑料企业界相关厂商或经销商来人来电订货询价。我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面，愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创辉煌的明天。