

涂装设备批发 鑫诺涂装设备 海宁涂装设备

产品名称	涂装设备批发 鑫诺涂装设备 海宁涂装设备
公司名称	临朐鑫诺涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城北环路与骈邑路交汇处西500米路南
联系电话	13864611233

产品详情

对于现代化的涂装设备，一般都能满足恒温、恒湿和洁净的空气（空气粉尘含量 $<10\text{mg}/\text{m}^3$ ）等要求；但对比较简易的涂装生产线，涂装设备价格低，却很难保证恒温、恒湿和洁净的空气，使涂装的工件达不到满意的涂装效果，易使漆膜产生针（缩）孔、桔皮、颗粒等漆膜弊病。为了避免漆膜产生针孔和桔皮、首先应改善喷涂室内的温度和湿度，海宁涂装设备，使喷涂室内的温度和湿度达到工艺要求；其次，应根据不同的温度和湿度调整施工涂料粘度和稀释剂的成分；一般在喷漆施工中必须将喷涂室的温度控制在 35°C 以下，湿度控制在80%以下。

静电喷塑设备在喷涂时主要靠高压电场的作用力，一般都是在六万伏以上。当电压达到一万伏的时候，如果喷枪距工作减少于一厘米，就会出现放电打火的情况，而喷漆的易燃气体，遇到火花也会出现起火的现象，以下就是防火的一些有效措施。

- 1、喷枪与工件要保持一定的安全距离并想办法固定，不使其出现振荡而错位的情况。
- 2、喷漆场所内部要有充足的灭火工具。
- 3、喷漆操作室需要具有良好的通风条件。
- 4、静电喷漆操作室应该与高压发生器分离。喷涂设备静电喷漆操作室的电气设备应该要采用防爆式的。

涂装设备材料

用面漆普遍采用可低温烘干的自干型涂料，品种主要有改性醇酸磁漆、丙烯酸工程机械磁漆、聚氨酯磁漆等，分别满足不同客户的要求。涂层采用低温烘干工艺，涂装设备哪家好，主要是提高其附着力和硬度。面漆与底漆、腻子和中涂体系必须配套，面漆材料是国内外产品涂装质量存在差别的主要因素，有待国内涂料生产厂商开发质优价廉的产品，以满足国内市场的需求。

涂装设备批发-鑫诺涂装设备(在线咨询)-海宁涂装设备由临朐鑫诺涂装设备有限公司提供。临朐鑫诺涂装设备有限公司(www.wfjn.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫诺涂装设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！